

重庆工地工程用排水板批发厂家蓄排水板

产品名称	重庆工地工程用排水板批发厂家蓄排水板
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	1.50/平方米
规格参数	产品名称:排水板 颜色:黑色 规格:多种
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

重庆工地用防水板，工程排水板，蓄排水板，屋顶绿化排水板，排水板批发厂家，凹凸排水板，车库顶板排水板等。

建筑回填土用排水板车库排水板性能特点

建筑回填土排水板车库顶板排水板铺设1.清理铺设现场的垃圾，水泥找平，使现场没有显眼凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2 - 5‰的找坡。铺设时要平整自然，顺坡或依水流向铺设。2、房顶或是屋外车库顶板种植花草，可配备多孔漏水管使用，这样可以将排水板中排除的水，聚集排到周围的下水管或周边城市的下水道。3、施工时尽量将保护方案做到位，层面或者屋外车库的话要立即马上做好回填，避免被风吹乱。因而造成铺设品质下降;地下室和里墙防水要赶紧把保护层做上，防止排水板出现破坏。4、无论在什么地方铺设排水板，务必要小心，千万别让泥沙水泥等杂物进到排水板的里面的空间，保证排水板的空间顺畅。5、回填土是粘性土，在土工布上面需铺3 - 5公分的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就很松很容易滤水。6、排水板在铺设时边与边有搭接下来1 - 2支点，也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以，保持排水畅通。7、回填时先铺上无纺布，一边铺垫一边使用回填土进行压实紧固，之后再返还填实；接着蛙夯机加固后才能在上面走，应注意首层回填土的厚度不能小于六百毫米；然后分层将土填入，每次填入的厚度是六百毫米；收尾留三百~五百毫米厚，自然填土，不加固。

重庆排水板使用说明

应用领域：

园林工程：车库顶板绿化、屋顶花园、足球场、高尔夫球场、浴场工程

工程：道路路基、地铁隧道

建筑工程：建筑物基础上层或下层、地下室内外墙体、屋面防渗和隔热层等

交通工程：公路、铁路路基、堤坝和护坡层

车库顶板绿化用排水板采购须知

可根据客户要求定制尺寸规格。

重庆排水板产品特点；1、滤水性好，排水畅通，能确保良好的排水效果。2、其材料具有一定的强度延伸率，适合地基变形能力强。3、排水带断面尺寸小，插板时对地基扰动小。4、在超软弱粘地层上或水下也可进行插板施工。5、产品耐低温等。

重庆排水防水保护板在平板上有突出的圆台中空结构，上铺土工网、土工布4形成夹层排水空间，雨水从土工布进入夹层排水空间快速排出，大大消除防水层的静水积水现象，通过主动排水原理可以达到主动防水的效果排水板，这种材料的应用已经普及到了每个地区的建筑防水工程中《在屋面种植，小区建设，地下室建设，车库顶板，绿化车库，种植车库，地下室防水防潮防渗，车库隔根，屋面阻根，广场绿化，屋面绿化，小区绿化，道路绿化》等很多的工程尤其的重要。排水板由HDPE聚乙烯材料吹塑而成，完全，这种材料的应用已经代替了陶粒，鹅软石等原来的防水铺设。