

高温老化试验箱恒温恒湿标准箱节能型支持非标定制

产品名称	高温老化试验箱恒温恒湿标准箱节能型支持非标定制
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	33000.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DR-H201 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

恒温恒湿试验箱又名"可程式恒温恒湿试验箱FR-1204恒温恒湿箱"，与"高低温交变湿热试验箱/GDS-100"属同一系列，是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。

什么是恒温恒湿箱

恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱，用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用

恒温恒湿箱选购方法

首先，选择一款合适的试验设备，要根据所试验样品的大小，对试验箱内胆进行选择。将试用产品(元器件、组件、部件或整机)置入气候环境箱进行试验时，为了保证被试产品能满足试验规范所规定的环境条件，气候箱工作空间尺寸与被试产品外廓尺寸之间应遵循三点:1、被试产品的体积不得超过试验箱有效工作空间的(20-35)，对于在试验中发热的产品推荐选用不大于30mm;2、被试产品的迎风断面积与该断面上试验箱工作腔总面积之比不大于(35-50);3、被试产品外廓表面距试验箱壁的距离至少应保持100-150mm

。