

12kw静音汽油发电机电压稳定 远程操作

产品名称	12kw静音汽油发电机电压稳定 远程操作
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO12 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

12kw静音汽油发电机电压稳定 远程操作，

分辨汽油发电机组的好坏要从以下几个方面：

- 1、看发电机的标牌和外表。看是哪家工厂生产的，何时出厂的，距离现在有多长时间；看外表的油漆是脱落，部件是否缺损，机型是否被淘汰等。从标牌和外表来判别发电机机的新旧（好坏）程度。
- 2、进行试机。
- 3、询问发电机的购置时间、用途及现在出售的原因，询问以往的修理情况，更换过哪些主要部件，询问在使用中有什么问题，以便对发电机有一较全面系统的了解。
- 4、把万用表的正表笔接发电机电枢接线柱，负表笔搭铁，12V发电机电枢接线柱的电压应为13.5～14.5V，24V发电机电枢接线柱的电压应在27～29V间波动。如果万用表指示的电压接近车上蓄电池的电压值且指针不动，说明发电机不发电。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

缸体结构：四缸水冷发动机

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

机油型号：SF级别机油

整机参数

噪音 (db) 7M：68-75

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

控制系统：控制屏显示水温、发电机油量、电压、电流、频率、运行时间等指标，机组发生缺机油故障时，会发出信号并执行紧急停机。

内燃机发电机组，不论功率大小，他们的燃油消费量都是厂家所制定。一般情况下都是固定值。之所以说是固定的，那是因为内燃机的转速已经被设定，一般情况下使用者不能更改。

厂家提供的参数都是每小时消费多少燃油，这个是平均值。虽然在刚启动的时候转速较慢，处理虽然少但是消费却很高，这点跟汽车等等的内燃机是一样，厂家在计算的时候都已经考虑到了。

你可能认为，负载过大时，内燃机的转速会不会过快？不会，负载过大只会烧坏发电机，对内燃机这一动力源没有影响。