

# 麦克，MPM436W型，投入式液位变送器

产品名称	麦克，MPM436W型，投入式液位变送器
公司名称	陕西宝鸡传感器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市中原区
联系电话	0371-53789664 18937139778

## 产品详情

### 产品概述

该产品由高性能压力传感器作为测量元件，通过压力传感器，把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来，并经过专用信号调理电路转换成标准(电流或电压)信号输出，建立起输出信号与液体深度的线性对应关系，实现对液体深度的精确测量。产品精度高、体积小、使用方便，直接投入液体中，即可测量出变送器末端到液面的液位高度。适用于石油、化工、电厂、城市供水、水文勘探领域的水位或液位测量与控制。

### MPM436W型投入式液位变送

### 产品特点

- 投入液体中的部分为全密封不锈钢结构，传感器与放大电路均在不锈钢全密封壳体内，防护等级为IP68；
- 可选的接线盒为铸铝结构件，安装于方便接线的地方，防护等级为IP65；
- 顶部不锈钢帽可拆卸，既可防止膜片的意外损伤，又便于定期清洗；
- MPM436W型量程可低至0.5mH<sub>2</sub>O，可抵抗较强的压力冲击；
- 投入液体中的部分为全密封不锈钢结构，传感器与放大电路均在不锈钢全密封壳体内，防护等级为IP68；
- 可选的接线盒为铸铝结构件，安装于方便接线的地方，防护等级为IP65；
- 顶部不锈钢帽可拆卸，既可防止膜片的意外损伤，又便于定期清洗；
- MPM436W型量程可低至0.5mH<sub>2</sub>O，可抵抗较强的压力冲击；

### 选型指南

MPM426W

型投入式液位变送器

MPM436W

量程 (mH2O)

[0 ~ XmH2O]LL : 电缆线长度, 选用时建议L-X= (1 ~ 2) m

代号

输出信号

E

4 ~ 20mADC

F

1 ~ 5VDC

仅MPM42

J

0 ~ 5VDC

Q

0 ~ 10mADC

U

0 ~ 20mADC

V

0 ~ 10VDC

代号

结构材料

隔离膜片

接口

壳体

22

不锈钢316L

不锈钢

不锈钢

24

不锈钢316L

不锈钢316L

不锈钢316L

25

钽

不锈钢

不锈钢

代号

附加功能

				M1	0 ~ 100%线性指示表
				Y	接线盒
				i	本安防爆型Exia CT6
				C1	M20 × 1.5外螺纹压力接口，端面密封
				C3	G1/2外螺纹压力接口
				C5	M20 × 1.5外螺纹压力接口，水线密封
				T	船用
				F1	固定法兰
MPM426W	[0 ~ 3mH <sub>2</sub> O]5	E	22	YiC1	完整的型号规格