

# 江门净化空调初中效过滤器厂家,初中效过滤器的作用,中央空调初中效过滤器安装

产品名称	江门净化空调初中效过滤器厂家,初中效过滤器的作用,中央空调初中效过滤器安装
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	80.00/件
规格参数	品牌:灵洁 型号:595*595*96 材质:初效棉
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

江门净化空调初中效过滤器厂家,初中效过滤器的作用,中央空调初中效过滤器安装

高效过滤器出风口清洁更换操作规程

- 1、目的：建立高效过滤器出风口的清洁更换操作规程，确保洁净室（区）空气洁净度级别符合要求或层流罩气流速度符合规定。
- 2、适用范围：生产车间[高效过滤器](#)与百级层流罩高效过滤器。
- 3、责任人：工程部负责人、车间负责人、设备维修人员、空调操作工。
- 4、内容：
  - 4.1高效过滤器的清洁及更换：
    - 4.1.1高效过滤器气流速度降到zui低限度或风量为原风量的70%时，更换初，中效过滤器及调节静压箱风量调节阀仍不见效时，应予以更换。
    - 4.1.2必须在车间停产、空调净化机组停止运行情况下更换。
    - 4.1.3更换时拆下散流板，松掉紧固螺母，将原高效过滤器拆掉，将新高效过滤器装上，拧紧螺母，装上散流板。
    - 4.1.4高效过滤器更换后，经检漏合格，方可投入使用。

4.2高效过滤器的维护：当尘埃粒子数监测出现不合格现象，确认是由高效过滤器泄漏造成时，应按《高效过滤器检漏操作规程》操作，找出泄漏点。边框泄漏则将固定螺丝旋紧；过滤器表面泄露，可用密封胶密封泄漏点。泄漏点过多无法修复时，应更换。

4.3高效过滤器散流板的清洁：将高效过滤器散流板螺钉松掉，拆下散流板，将散流板擦拭干净后，装回原位置。

5. 记录：填写空调过滤器清洁更换记录。