

昌晖, 无纸记录仪, SWP-ASR300

产品名称	昌晖, 无纸记录仪, SWP-ASR300
公司名称	陕西宝鸡传感器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市中原区
联系电话	0371-53789664 18937139778

产品详情

产品介绍：

技术指标

规格		说明	
输入	模拟量	热电偶	B、S、K、E、T、J、W
		RTD	PT100、CU50
		电压	DC 0-5V , DC 1-5V , DC 0-100mV , DC 0-20mV
		电流	DC 0-10mA , DC 4-20mA
	脉冲量	矩形/正弦/三角 幅度 4V 频率 0—15KHz	
输出	模拟量	电流	0—10mA (负载 750) 4—20mA (负载 500)
		电压	0—5V (负载 250 k) 1—5V (负载 250 k)
	开关量	SSR	6—9V/0.05A
		SCR	400V/0.5A
		继电器	AC 220V/3A或DC 24V/5A (阻性负载)
馈电	DC 24V / 60mA(最多三路)		
通讯	波特率	1200—115200pbs	
	接口	RS232, RS485(共两路可同时选择), 带全隔离高速磁耦	

	协议	MODBUS-RTU , SR-BUS(SWP仪表通讯协议)
精 度		0.5 %FS ± 1字 或 0.2%FS ± 1字
小信号切除		0 — 25.5%FS
测量范围		-1999 — 99999字
采样周期		0.25秒
记录间隔		1秒 — 4分钟之间以秒为单位共240档可供选择
参数设定		全中文菜单提示，通过按键或上位机通讯口设定
控制方式		可选择带回差的ON/OFF继电器触点输出(AC220V/3A)
打印功能		可外接面板式、台式带串口输出的40字符/行的宽行微型打印机(如TP μ P-A40)，打印历史数据、曲线或实时数据。
显示方式		3.6寸LED背光大屏幕真彩液晶(320 × 240点阵)图形显示由汉字、西文、趋势曲线、光柱等组成显示内容。
报警功能		每个通道最多可以设定4个报警点，每个报警点可选择上限、下限、变化率上限、变化率下限、差值下限和差值上限报警，可设置报警输出延时时间、报警回差、继电器触点输出(最多36个继电器可用)、蜂鸣器输出，还可设

		置外接报警音响触点和报警屏自动切换功能，仪表保存最新的2000条报警信息。
保护方式		设定参数永久保存，记录数据断电保存，内置看门狗电路，掉电时数据预先保存
语 言		中文(简、繁体)、英文，内置GB2312二级汉字库，包含6500个汉字
使用环境	环境温度	-15 — 60
	相对湿度	85%RH 、避免强腐蚀性气体
	电源电压	AC 90 — 265V (50 — 60Hz)
安 装	仪表尺寸	168 × 80 × 103 mm
	开孔尺寸	151+1 × 76+1 mm
	安装方式	卡条式固定架
功 耗		20W
重 量		约2000 g

型谱表

型号	规格代码	附加规格代码	说明
SWP-ASR3	- -	/	
采集通道数	01 ~ 12		可选01 ~ 12通道*1
存储器容量 (MB)	-1		32 (标配)
	-2		64

	-3		128
显示语言	-0		简体中文（标配）
	-1		英文
	-2		繁体中文
	-3		多语言版（可在简、繁、英之间切换）
附加规格		/C2	*2 *3 *4 *6R S-232接口
		/C3	*2 *4 *6RS-485 接口
		/P（1-3）	DC 24V馈电
		/AO（1-4）	模拟量输出路数 *5
		/F（1-4）	频率输入路数 *5
		/J（1-12）	（常开触点）继电器数
		/JB（1-8）	（常开、常闭触点）继电器数
		/L	带流量积算功能* 7
		/T	带天然气运算功能
		/U	带通用USB接口 *6
	/PID	带PID控制功能	
	/Dxxx	为客户订制特殊功能 *6	

*1 用户在选择通讯时可以选择RS-232或RS-485通讯。仪表通讯接口标配为9芯板式针，如用户需9芯板式孔接口可在定制时说明。若要同时选择RS-232和RS-485两路通讯请在定制时说明。

*2 必须选用40字符/行(如TP μ P-A40)的微型打印机。

*3 使用微型打印机时，必须配置RS-232 (/C2)接口。

*4 仪表若带/AO后，全可切输入信号最多允许4路（否则可达8路）。

*5 如果用户选配通讯或U盘时，可配送分析软件。

*6 如用户有特殊功能开发需求的可与我公司联系，可单独定制仪表功能，xxx为特殊定制功能的编码。

*7 最多带6路积算功能。

有特殊功能开发需求的可以与我公司联系，可单独定制仪表功能，xxx为特殊定制功能的编码。