

苏州格兰富水泵CR10-4机械密封

产品名称	苏州格兰富水泵CR10-4机械密封
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	3400.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:CR10-4 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

丹麦格兰富水泵 格兰富机械密封 格兰富叶轮 CR 10-4 A-FJ-A-E-HQQE

立式多级离心泵，入口和出口位于同一水平面（内联）。
水泵扬程和基座使用铸铁制造，所有其它与液体接触的部件为不锈钢制造。
筒式轴封能提高机器的可靠性和操控的安全性，使维护更加简便。电能是通过夹壳式联轴器传输的。
管道的连接是通过DIN-JIS联合法兰实现的。

水泵上安装了一台3相位带冷却扇和脚架的异步电动机。液体: 输送的液体: 水 液体温度范围: -20 .. 120 °C 运行时的液体温度: 20 °C 密度: 998.2 kg/m

技术: 泵数据基于其上的泵速: 2896 转数 / 分钟 额定流量: 10 m³/h Rated head: 31.9 米 Pump orientation: Vertical 轴封配置: Single 轴封代码: HQQE Approvals on nameplate: ACS Curve tolerance: ISO9906:2012 3B 材料: 底座: Cast iron Base: EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B 叶轮: Stainless steel Impeller: EN 1.4301 叶轮: AISI 304 轴承: SIC 安装: 大环境温度: 60 °C 大运行压力: 16 巴 规定温度下的大压力: 16 bar / 120 °C 16 bar / -20 °C 接口型号: DIN / JIS 入口尺寸: DN 40 出口尺寸: DN 40 Pressure rating for pipe connection: PN 25 Flange rating inlet: 300 lb Flange size for motor: FT115

额定功率——P2: 1.5 千瓦 泵所需功率 (P2) : 1.5 千瓦 电源频率: 50 Hz 额定电压: 3 x 220-240D/380-415Y V
额定电流: 5.70/3.30 安 启动电流: 750-820 % Cos phi——功率因数: 0.84-0.78 额定速度: 2890-2910 转数 / 分钟
效率: IE3 84.2% 电机满载效率: 84.2-84.2 % 3/4负载时的电机效率: 86.4 % 1/2负载时的电机效率: 86.0 %
电机极数: 2 封装等级 (IEC 34-5) : 55 Dust/Jetting 绝缘等级 (IEC 85)