

# 西宁西门子中国代理商通讯电缆供应商采购

产品名称	西宁西门子中国代理商通讯电缆供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

西宁西门子中国代理商通讯电缆供应商采购

供应西门子PLC模块6ES7231-4HA30-0XB0

\*经销西门子PLC ; S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏, 变频器, 6FC, 6SNS120 V10 V60  
V80伺服数控备件: \*\*进口电机, 电线, 电缆, 希望能跟您有更多的合作机会24小时销售热线:

供应西门子PLC模块6ES7231-4HA30-0XB0

应用

CB 1241 RS 485 通讯板可用于通过点对点连接进行\*、\*\*的串行数据交换。

可以进行点到点连接, 例如, 到:

SIMATIC S7 自动化系统和许多其它制造商提供的系统

打印机

机器人控制

调制解调器

## 扫描器

## 条形码阅读器等

可将通讯板 CB 1241 RS 485 直接插到所有 SIMATIC S7-1200 CPU 中。

这为用户提供了下列优势：

较佳适应性：使用通讯板，用户可以使其控制器较佳地满足\*加复杂的任务要求

灵活性：如果任务后续有所扩展，可以升级控制器。\*新用户程序非常简单。

在空间有限的场合使用：可将通讯板直接插到 CPU 中，从而在不占用额外空间的情况下对控制器进行扩展。

## 设计

通讯板可直接插到每个 S7-1200-CPU 的支架中。

安装：通讯板可直接插到 SIMATIC S7-1200 CPU 中，因此可以电气、机械地连接到 CPU。

CPU 的安装尺寸保持不变。

所有通讯板上的端子均可拆卸，便于更换（“固定接线”）。

## 功能

通讯板 CB 1241 RS 485 采用以下标准协议：

ASCII:用于与采用简单传输协议的第三方系统进行接口，例如，带有起始和结束字符或带有块检查字符的协议。接口握手信号可通过用户程序来查询和控制。

Modbus用于符合 MODBUS 协议的通讯，具有 RTU 格式：

MODBUS 主站：以 SIMATIC S7 作为主站的主站-从站接口。

Modbus 从站:以 SIMATIC S7 作为从站的主站-从站接口；无法实现从站到从站的报文帧流量。

USS 驱动协议：特别支持 USS 协议驱动器的连接说明。在这种情况下，驱动程序通过 RS485 交换数据。随后，可以控制这些驱动程序，并可读写参数。

可下载附加驱动器。

## 参数

STEP 7 Basic 的通信板 CB 1241 的参数化设计\*具用户友好性，并\*其简单；

通过集成于 STEP 7 Basic 的参数化设置环境，用户可\*模块的属性。

加工特定类型的零件时机床制造商自身的技能组合直接影响着工艺水平，例如磨削、齿轮加工以及激光加工。

SINUMERIK 840D sl 充分施展出自己的专长，开放性的架构使后台配备的一系列基本数控功能与机床的具体优势得以\*地结合。

机床本身 – 不仅仅是特色工艺

SINUMERIK 840D

sl 并不仅仅着眼于典型的机床应用：机械手、传输线、多面回转工作台式组合机床、使用或不使用具。SINUMERIK 840D sl 在的动态路径运行方面毫无疑问地证实了自己的性能

开放的新工艺平台

借助编译循环（数控内核具有的开放平台），SINUMERIK 840D sl 能够提供的灵活性，可适应任何工艺要求。高度的系统灵活性使 SINUMERIK 840D sl 成为数控系统的之选，即便是在应对全新的加工工艺时，例如铺带工艺以及工业中的复合加工应用。因此，SINUMERIK 840D sl 已成为助力未来工业发展的关键因素。

SINAUT 远程控制（西门子网络自动化）基于 SIMATIC。它通过相应硬件和软件，补充了 SIMATIC 系统，并可通过 WAN(广域网)对各个组件进行联网。

SINAUT 系统不但可以通过传统 WAN 提供数据传输解决方案，如铜缆线路、网络、无线方式等；也可通过基于 IP 的先进 WAN(如宽带系统或 Internet)提供数据传输。为了满足各种不同要求，SINAUT 远程控制分为两个立的系统：

SINAUT MICRO 简单远程控制系统；使用移动无线通讯 (GPRS) 方式，基于 SIMATIC S7-200 和 WinCC flexible 或 WinCC，对分布式工厂进行监视和控制。

SINAUT ST7

多功能远程控制系统；基于 SIMATIC S7-300、S7-400 和 WinCC/PCS 7，用于对分布式过程站进行全自动监视和控制，而这些过程站可使用不同的 WAN 介质在相互之间或与一个或多个控制中心之间交换数据。虽然 SINAUT ST7 和 SINAUT MICRO 是立

的系统，但也可以在控制中心的 PC 中将它们组合到一个工厂中。

## 应用

SINAUT 已证明了自己不仅可以用在只具有少数几个站的小型工厂，而且还可用在具有数百个站的复杂网络中。

饮用水、天然气或区域供暖。

通过管道对天然气、石油或石油产品进行

经济输送

西门子代理商-DP电缆代理商-\*\*\*\*

以太网代理商-西门子代理商-厂家质保

浔之漫智控技术（上海）有限公司是西门子中国合作伙伴我公司经营西门子全新\*\*\*\*PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件：\*\*进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），大量\*\*库存，欢迎咨询。

6XV1840-2AH10

工业以太网 FC TP 标准电缆，GP 2x2（PROFINET 类型 A），TP 安装导线用于连接至 IE FC RJ45 2x2，通用，4 芯屏蔽 CAT 5E，按米销售，供货单位较大 4000m 较小订货量 20m。

列表价（不含税）	显示价格
您的单价（不含税）	显示价格
PDF 格式的数据表	下载
服务和支持(手册, , 问答...)	下载
该产品的培训课程	SITRAIN – 数字化工业学院

## 更多图片

产品	
商品编号(市售编号)	6XV1840-2AH10
产品说明	工业以太网 FC TP 标准电缆，连接至 IE FC RJ45 2x2，通用，4000m 较小订货量 20m。
产品家族	CPU 1518HF-4 PN
产品生命周期 (PLM)	PM300:有效产品
价格数据	
价格组 / 总部价格组	CD / 5K1
列表价（不含税）	显示价格
您的单价（不含税）	显示价格
金属系数	无
交付信息	
出口管制规定	AL : N / ECCN : N
工厂生产时间	140 天
净重 (Kg)	0.063 Kg
包装尺寸	1.00 x 0.007 x 1.00

包装尺寸单位的测量	CM
数量单位	1 米
包装数量	1
较小订货数量	20
其他产品信息	
EAN	40
UPC	662643218589
商品代码	85444920
LKZ_FDB/ CatalogID	IK
产品组	2427
组代码	R320
原产地	斯洛伐克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive	RoHS 合规开始日期: 2006.01.01
产品类别	C: 产品制造/生产到订单, 无注
电气和电子设备使用后的回收义务类别	-
REACH Art. 33 责任信息	到达信息
分类	版本分类eClass1.227-06-18-01e 8-01eClass927-06-18-01eClass9.1 1722UNSPSC1526-12-16-09

西宁西门子中国代理商通讯电缆供应商采购