

台湾UNI-D鼎机电磁阀大陆总代理商

产品名称	台湾UNI-D鼎机电磁阀大陆总代理商
公司名称	上海东功阀门有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢F4室
联系电话	86-02154358953 13761287979

产品详情

UW-10,UW-15,UW-20,UW-25,UW-35,UW-40,UW-50台湾UNID电磁阀 电磁阀 UW 系列
 大流量膜片型，二口二位式常闭型(通电开型)电磁阀。 型号：UW-10,15,20,25,35,40,50
 口径自：3/8"~2"牙口。 适用流体：水、空气等用途。 规格与特性：1.
 UW系列为直复动连结膜片式通电开型。 2. 阀体材质为锻造铜/铸造铜。 3. 可在无压差下，直接操作。 4.
 定格电压：AC110V/AC220V/DC24V(50/60Hz)。 5. 电压容许差：±10%，DC电压容许差：±1%。 6.
 管径接续规格：BSPT牙，如须其他规格（如：NPT、BSP），可依客户需求制作。 7.
 其它特殊AC/DC电压值，可依客户需求制作。 8.
 若使用流体为特殊流体，订购请注明流体种类（如：柴油、汽油）。 9.
 流体温度如须用至摄氏130，另可订制Viton、Silicon材质运用 型号 配管口径 Cv值 节流口径
 流体温度 () IN-OUT 入口 出口 操作压差 范围kgf/cm2 尺寸(mm) 重量(kg) 空气 水 轻油 L H D UW-10 3/8" 4.5
 15mm -5 ~80 0-7 0-5 0-5 70 100 50 0.9 UW-15 1/2" 4.5 15mm -5 ~80 0-7 0-5 0-5 70 100 50 0.9 UW-20
 3/4" 8.6 20mm -5 ~80 0-7 0-5 0-5 73 102 50 1.0 UW-25 1" 12 25mm -5 ~80 0-7 0-5 0-5 93 106 50 1.8
 UW-35 1-1/4" 24 35mm -5 ~80 0-7 0-5 0-5 125 140 58 3.2 UW-40 1-1/2" 28 40mm -5 ~80 0-7 0-5 0-5 125
 140 58 3.5 UW-50 2" 48 40mm -5 ~80 0-7 0-5 0-5 167 170 58 5.4
 *以上标示之压力以AC110V/220V电压为主，若电压为DC/AC24V最高压力略有差异。
 *如需AC380V/415V/440V/DC12V等特殊电压，需要订制。