

# pHS-828精密型酸度计

产品名称	pHS-828精密型酸度计
公司名称	北京华瑞博远科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	北京市房山区于庄
联系电话	86-01080336373 13439369862

## 产品详情

### [pHS-828/818精密型酸度计](#)

#### [主要特点](#)

[双排数码管分别显示pH值/mV值和温度。](#)

[微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、仪表自检、精度高，重复性好。](#)

[高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮。](#)

[25 折算：能斯特电极斜率温度补偿，纯水和加氨超纯水25 折算。](#)

[输入阻抗 > 10<sup>12</sup> Ω。](#)

[防水防侵蚀设计。](#)

[标液温度自动折算：预存了标液的温度曲线，标定时自动折算出标液在设定温度下的pH值。](#)

[自动判别错误标定：若用户标定时错误使用标准缓冲液，仪器将自动提示。](#)

[网络功能：RS232双向通讯，可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。](#)

[工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。](#)

自动提示测量终点

技术指标

显示方式：双排数码管分别显示pH值/mV值和温度

测量范围：-2 ~ 18.00pH，-1999 ~ +1999mV，0 ~ 99.9

分辨率：0.001pH/0.01pH，0.1mV，0.1

精度：±0.005pH，±0.2mV，±0.3

温补范围：自动/手动0 ~ 99.9

温度补偿：能斯特电极斜率温度补偿，纯水和加氨超纯水的25 折算

输入阻抗：> 10<sup>12</sup>

通讯接口：RS232双向通讯

电源：AC220V ± 22V，50Hz ± 1Hz，外置电源

工作条件：环境温度0 ~ 60，相对湿度 90

掉电保存：> 5年

标定方式：一点标定、两点标定

尺寸、重量：202x202x68mm,1.0Kg

标准配置：pHS-818/828二次表一台，HT5电源一个，T226两复合电极一支，T22温度电极一支（只有pHS-828才配），电极支架一套，标准缓冲液一套。