

海南上门回收聚氨酯固化剂

产品名称	海南上门回收聚氨酯固化剂
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	品牌:少杰化工 型号:液体固体都要 包装:不限包装
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

产品详情

支撑层的作用为起支撑作用，提高膜的机械强度。制备超滤膜的材料主要有聚砜、聚酰胺、聚丙烯腈和醋酸纤维素等。超滤膜的工作条件取决于膜的材质，如醋酸纤维素超滤膜适用于pH=3~8，三醋酸纤维素超滤膜适用于pH=2~9，芳香聚酰胺超滤膜适用于pH=5~9，温度~4，而聚醚砜超滤膜的使用温度则可超过1。而目前的超滤膜组件中，中空纤维膜超滤膜是应用*广，工程量的膜组件。中空纤维状超滤膜(.1)的外径为.5~2m。海南上门回收聚氨酯固化剂我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂

各类化工原料。耐晒染料、金红石钛、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。目前，大庆油田主要含油层系为嫩江组，姚家组、青山口组和泉头组，也是地热水比较发育的中部地热储层，其孔隙度一般为15%~28%，渗透率为151-3~51-3m2。油田采出水型地热资源情况油田采出水是指在原油开采过程中所携带出的地下热水，这些水经过处理降温后又被重新注入地下进行驱油，也就是水驱。目前，大庆油田原油开发已经进入高含水后期，特别是至第六主力采油厂，原油生产中伴随原油的采出水量也呈逐年上升趋势，据油田开发资料统计，21年采水量约为4.3318m3，通常温度为35~42。