

严寒地区用30千瓦柴油发电机 TO32000ET参数型

产品名称	严寒地区用30千瓦柴油发电机 TO32000ET参数型
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

产品详情

严寒地区用30千瓦柴油发电机 TO32000ET参数型

注意事项

- 1、发电机组的固定安装需采用混凝土基础,地基深度及范围由机组重量及外形尺寸确定,一般250kW机组的地基深度约350mm,如不固定安装,应在底盘下采用减振效果良好的减震垫以防振动过大。
- 2、发电机组除满足自身噪音指标(1m处检测指标)外,还应考虑其噪音对环境的影响,一般需加装消音器装置以降低噪音污染。
- 3、济柴柴油发电机机房内要做好通风散热,还要保证较低温度在0 以上,特别在寒冷的冬季应做好燃油、润滑油、冷却水的防冻保暖措施。
- 4、机组的保养主要是柴油机的保养,按柴油机说明书的要求定期维护保养。机组起动成功后,应密切注意机油压力,待机油压力达到0 5bar时,方可逐步加速,待柴油机的出水温度高于70 、机油温度高于45 、机油压力高于2 5bar时,才可进入全负荷运转。机组正常工作时,水温不得大于90 ,油温不得大于95 ,机油压力应在2 5 ~ 4bar范围内。

