

## 病房用的液体加热器

产品名称	病房用的液体加热器
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	82818.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

病房用的液体加热器可用于治疗脑水肿、大面积烧伤引起的水肿、伴有低钠血症的难治性水肿。还可治疗青光眼；预防和治疗急性肾功能衰竭和脱水"以德敬人、以诚立人“将是福意联企业永远遵循和追求的发展，以承受、勤奋、忍耐，赢得大思想、大境界、大收获。只有心正、身正、路正、才会致力于做对企业对社会有的福意联人。

病房用的液体加热器产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积 ( L ) : 280L

重量 ( kg ) : 99kg

报警系统 : 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,病房用的液体加热器

产品型号 : FYL-YS-431L

噪音 : 48dB(a)

功率 : 200w

外形尺寸 ( 宽 × 深 × 高 ) : 595 × 675 × 1795

内部尺寸 ( 宽 × 深 × 高 ) : 504 × 598 × 1570

有效容积 ( L ) : 430L

重量 ( kg ) : 129kg

报警系统 : 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明 :

1.随机备品 使用说明书 , 电器元件说明书 , 保修单 , 合格证各一份。

2.保修范围 产品整机保修一年 ( 除人为损坏 ) 包含所有电器元件。

本公司另有各种电热恒温箱 , 电热恒温干燥箱 , 加温柜 , 保温柜 , 手术室恒温柜 , 冰箱 , 冷藏柜等产品。

如您所保存物品带有挥发性气体或者腐蚀物体产生 , 请您和我们售后人员详细说明。

病房用的液体加热器更多型号产品规格参数 :

FYL-YS-150L 【外形尺寸】 595 × 570 × 870 【内部尺寸】 520 × 440 × 655

FYL-YS-280L 【外形尺寸】 595 × 570 × 1445 【内部尺寸】 524 × 438 × 1223

FYL-YS-430L 【外形尺寸】 595 × 680 × 1805 【内部尺寸】 510 × 530 × 1585

FYL-YS-230L 【外形尺寸】595 × 570 × 1200 【内部尺寸】524 × 440 × 1090

FYL-YS-310L 【外形尺寸】595 × 680 × 1293 【内部尺寸】513 × 530 × 1184

FYL-YS-828L 【外形尺寸】1267 × 680 × 1818 【内部尺寸】1160 × 583 × 1250

FYL-YS-1028L 【外形尺寸】1607 × 680 × 2104 【内部尺寸】1106 × 528 × 1508  
FYL-YS-151L 【外形尺寸】595 × 570 × 879 【内部尺寸】506 × 426 × 636

FYL-YS-281L 【外形尺寸】595 × 570 × 1460 【内部尺寸】508 × 427 × 1215

FYL-YS-431L 【外形尺寸】677 × 597 × 1710 【内部尺寸】504 × 504 × 1508

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430  
L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L  
/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-  
YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

\*：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1  
小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。病房用的液体加热器交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

病房用的液体加热器特点门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。前置风道设计，是箱体在嵌入墙体内部或者使用空间狭小的时候仍可以正常运作，有效节省使用空间。触屏设计，避免出现按键多次按键后不灵敏的现象，操作更便捷，使用寿命更长。产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。采用知名品牌优良压缩机，节能；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发qi，制冷迅速。采用知名品牌超压缩机和循环风机组成制冷循环系统，确保箱内温度恒定控制在 $4 \pm 2$  范围内。装置温度记录仪，全过程监测安全系统，双重系统断电记录温度数据。采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。采用圆弧设计，外箱体采用优良钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。北京福意集经营销售于一体,经营生化培养箱,微生物培养箱,药品冷藏箱--优良稳定,,人性化设计门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。病房用的液体加热器

甘露醇是一种高渗性的组织脱水剂,临床上广泛应用于治  
疗脑水肿,预防急性肾衰,治疗青光眼,加速毒物及药物从肾脏的排泄。