

# 机床接口总成管(阻燃管PP PE PA)

产品名称	机床接口总成管(阻燃管PP PE PA)
公司名称	苏州工业园区富事达塑业有限责任公司(苏州塑料一厂)
价格	.00/个
规格参数	用途:电线护套 产地/厂商:苏州富事达塑业
公司地址	苏州工业园区娄葑镇通园路198号
联系电话	0512-62929179

## 产品详情

用途	电线护套	产地/厂商	苏州富事达塑业
公称外径	4.5- 50 ( mm )	壁厚	0.12mm ( mm )
外观	塑料波纹状		

产品名称:机床接口总成外径:7.1mm-56mm内径:5.0mm-48mm公称规格: 4.5- 50壁厚: 0.12mm最小弯曲半径:10mm-100mm材质:pp pe pa包装:视管材直径包装

注:

- 1.内,外径仅作参考,不作技术规范
- 2.各规格管材分阻燃与不阻燃pe pp pa
- 3.管材分开口与不开口
- 4.如管材的颜色,长度,和包装有特殊要求,可由供需双方商定
- 5.所有管材规格,内径,外径,以毫米为单位

塑料波纹管是一种在结构设计上采用特殊的"环形槽"式异形断面形式,这种管材设计新颖、结构合理突破了普通的管材"板式"传统结构,使管材具有足够的抗压和抗冲击强度,又具有良好的柔韧性。根据成型方法不同可分为单壁波纹管、双壁波纹管。目前我公司生产的是单壁波纹管。

塑料波纹管的特点:

- 1.刚柔兼备,在具有足够力学性能同时,兼备优异的柔韧性

2.与板式管材相比,单位长度的波纹管具有质量轻、省材料、降能耗、价格便宜

3.耐化学腐蚀性强,可承受周围环境中酸碱的影响

4.波纹形状能加强管道对周围环境的负荷抵抗力,又不增加它的曲绕性,以便连续敷设在凹凸不平的物体上

5.接口方便且密封性能好,搬运容易,安装方便,减轻劳动强度,缩短工期

6.使用温度范围宽、阻燃、自熄、使用安全

7.电气绝缘性能好,是电线护套管的理想材料

建议：

在下列情况中建议使用pe(聚乙烯)波纹管

没有氧化性酸,没用动、植物油、矿物油的环境中；没用脂肪烃、芳香烃、酮类、酯类等有机溶剂的环境中。主要用于温度范围在 - 40 -80 的环境中;用于汽车、摩托车和其他机动车电线线束的护套;亦可用于家用电器、精密机床等设备电线线束护套。

在下列情况中建议使用pp(聚丙烯)波纹管

没有强酸及高浓度氧化剂的环境中；在 80 的环境中溶于苯、甲苯等芳香烃及氯化烃中；对多数油类稳定，吸收少量矿物油、植物油。主要用于温度范围在 - 20 - 120 的环境中；用于汽车、摩托车和其他机动车电线线束的护套；亦可用于家用电器、精密机床等设备电线线束的护套。

在下列情况中建议使用pa(尼龙6)波纹管

没有硫酸、甲酸、乙酸、盐酸、硝酸、氯化钙、甲醇和强氧化剂的环境中；在高温中溶于乙二醇、冰醋酸、氯乙醇、丙二醇、1,5戊二醇、三氯乙烯、氯化锌的甲醇溶液、苯酚、甲酚等溶剂中。主要用于温度范围在 - 34 - 150 的环境中；用于汽车、摩托车、和其他机动车电线线束的护套；亦可用于家用电器、精密机床等设备电线线束的护套；对各种动、植物油和矿物油类有很好的稳定性；能耐各种浓度的碱。