

临床用的液体加热箱

产品名称	临床用的液体加热箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74884.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-临床用的液体加热箱甘露醇是一种渗透性利尿剂,在人体中具有代谢惰性,在水果和蔬菜中作为糖或糖醇天然存在。甘露醇能提高血浆渗透压,使组织(包括脑和脑脊液)中的水分物质回流到间质液和血浆中创新是现代企业成功的关键。公司能够适应消费者需求的变化,在新产品上进行着不懈的努力。自己独特的方式秉承着严谨、团结、协作的企业精神,以自己优良、和真诚的售后,不断满足广大科研开发域辛勤耕耘者的需求。临床用的液体加热箱产品参数：产品型号：FYL-YS-151L 产品种类：恒温

产品形式：立式 冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V, 50Hz 温度范围：0-100 外形尺寸(宽×深×高)：595×565×860

内部尺寸(宽×深×高)：504×487×634 有效容积(L)：150L 重量(kg)：64kg

温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W

外形尺寸(宽×深×高)：595×565×1440 内部尺寸(宽×深×高)：504×487×1215

有效容积(L)：280L 重量(kg)：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,临床用的液体加热箱 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w

外形尺寸(宽×深×高)：595×675×1795 内部尺寸(宽×深×高)：504×598×1570

有效容积(L)：430L 重量(kg)：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明：

1. 售前售后：产品销售前为客户免费提供产品方案,并可根据客户要求提供讲解和售后。2. *：产品保质期为验收之日起1年,在保质期内产品发生非人为质量问题,我公司为客户提供免费维修。3. 维修售后：我公司对所用产品提供终生维修售后。如产品在保质期外出现故障,维修售后只收取元器件费用。4. 售后迅捷：我公司承诺客户在接到客户咨询或维修等信息后做出回应。临床用的液体加热箱更多型号

产品规格参数：产品名称产品型号FYL-YS-50LKFYL-YS-100LFYL-YS-138LFYL-YS-150LFYL-YS-280LFYL-YS-430L输入电压220V220V220V220V220V制冷功率85W85W85W100W100W商品重量18kg22Kg28Kg47kg74Kg105Kg尺寸大小430×480×510(外径)360×370×420(内径)480×490×840(外径)400×350×730(内径)540×420×810(外径)450×420×730(内径)595×570×865mm(外径)520×440×655mm(内径)595×570×1445mm(外径)524×438×1223mm(内径)595×680×1805mm(外径)510×530×1585mm(内径)商品容

量50升100升138升150升280升430升报警设置高低温报警，断电报警，故障报警（选配）高低温报警，断电报警，故障报警，温度范围4-38度（温度可调可控）2-48度（温度可调可控）FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128/FYL-YS-100L /FYL-YS-138L*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*241、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。临床用的液体加热箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求临床用的液体加热箱特点主体由电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统组成微电脑智能控制，数码温度显示，箱体内2-48度每度恒温可调采用新型全封闭压缩机，无氟制冷剂,运转平衡，节能强制加热吹风系统，新式风道结构，多孔入风使箱内温度均匀采用优良风机，PTC陶瓷复合加热器设计，使用安全，加热迅速精准温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察温度变化制冷制热系统匹配合理，确保箱体内部整体恒温无死角使用三层高强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好具有多重报警安全保障：高低温报警，温感故障报警等安全门锁，自动化霜，防凝雾，宽电压带等人性设计供完善的售后售后,三包，整机保修一年，压缩机三年. 临床用的液体加热箱品主要成分:甘露醇,其化学名称:D-甘露糖醇。分子式:C6H14O6分子量:182.17 功能主治: (1)组织脱水药