

永州新国标塑胶跑道施工， 永州塑胶跑道球场材料，永州硅PU塑胶篮球场施工

产品名称	永州新国标塑胶跑道施工，永州塑胶跑道球场材料，永州硅PU塑胶篮球场施工
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	厚度:13mm 型号:82023 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

永州新国标塑胶跑道施工，永州塑胶跑道球场材料，永州硅PU塑胶篮球场施工

承接范围：永州、东安县，祁阳县，双牌县，新田县，蓝山县，宁远县，道县县，江华县，江永县、冷水滩区，零陵区。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地球场、弹性球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

混合型塑胶跑道铺装工艺说明：工艺简图：清扫场地 底胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡 固化
面胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡 撒颗粒 回收胶粒 滚胶 测量画线 检测点线 竣工铺设
工艺说明（1）首先检查基础层的平整度，对凹凸部位进行找平（如水泥砼基础需酸洗）。（2）底胶铺设：铺设底胶之前先将地基基础清扫干净，准备好施工用的工具。a) 按照工艺要求测量出施工线的位置，放好施工线。b) 铺设时由场地一侧开始，按场地宽度一次性刮胶。c) 刮胶时速度均匀，及时对露底、凹陷、凸起处进行补胶或刮平。d) 成胶后，对全场进行检查，以保证面胶铺设的厚度。（3）面胶的摊铺：a) 刮胶时尽量缩短每一桶胶液的间隔时间，使成胶速度均匀一致。b) 时刻观察胶面的厚度。c) 刮面胶，在面胶未固化前，撒上红颗粒，待其完全固化后，将多余面胶粒清扫干净。d) 喷胶,确保颗粒不脱落。（4）工艺线喷划：按照现行的田径场地设施标准准确测量出工艺线的位置，然后用聚氨酯漆喷刷。

混合型塑胶跑道的使用维护与保养1)、铺设竣工后保养7—10天方可使用。2)、塑胶运动场地是提供运动

员训练和比赛及健身锻炼用，不得作它用。3)、跑道边缘应加以保护，不得任意掀动，如道牙损坏应立即修补。4)、运动员必须穿专门的运动鞋，钉子长度一般不超过7毫米，如有较长钉的运动鞋则不允许在塑胶跑道上使用。5)、塑胶跑道上严禁车辆行驶，堆压重物 and 锋利之物刺划。以免损害运动地面塑胶，影响使用寿命。6)、避免接触有机溶剂，化学药品、烟蒂及其它火种。7)、保持清洁，可以用水清洗，如不小心洒上油污可以用10%氨水或洗涤剂擦洗干净即可。

特点：1、环保：无毒、无公害、符合环保要求；2、全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率；3、弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩；4、冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜；5、耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩；6、耐磨性：满足各级学校长时间，高使用频率的需要；7、耐压缩：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性；8、抗钉力：在受力大使用频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏；

9、耐冲击：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损；10、平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求；11、粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象；12、安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害；13、经济：维护方便、节省管理费用；14、色彩：专用高弹性EPDM和PU胶粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

永州塑胶跑道施工，永州塑胶跑道，永州塑胶篮球场施工，永州塑胶篮球场，永州塑胶球场材料，永州塑胶跑道材料，永州硅PU塑胶篮球场，永州硅PU塑胶篮球场施工