

液体恒温箱液体恒温柜

产品名称	液体恒温箱液体恒温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	83081.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

液体恒温箱液体恒温柜甘露醇是处方药,可能会用于食品用途,主要是有一定的甜度,可以替代葡萄糖作为甜味剂,但是食品用途跟药品没有关系。甘露醇主要作用是组织脱水创新是现代企业成功的关键。公司能够适应消费者需求的变化,在新产品上进行着不懈的努力。自己独特的方式秉承着严谨、团结、协作的企业精神,以自己优良、和真诚的售后,不断满足广大科研开发域辛勤耕耘者的需求。

液体恒温箱液体恒温柜产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,液体恒温箱液体恒温柜

产品型号：FYL-YS-431L

噪音：48dB(a)

功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积 (L) : 430L

重量 (kg) : 129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

福意联本着“质量，售后，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心售后”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、*：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收：我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全

液体恒温箱液体恒温柜更多型号产品规格参数：

参数

FYL-YS-151L

FYL-YS-281L

FYL-YS-431L

电源电压

AC220V 50Hz

温 范围

0 ~100

温 波动

± 2

超温报警

当温 高于或者低于设置的温 5 时触发报警功能

消耗功率

120w

120w

160w

工作室尺寸

508*426*636

508*426*1215

508*530*1574

外形尺寸

595*570*880

595*570*1460

595*675*1813

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。液体恒温箱液体恒温柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

液体恒温箱液体恒温柜特点产品由电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统组成箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，重量轻、保温性能好微电脑控制，LED大屏数码显示、控温精度高制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。PTC陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好使用高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。精准温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化。液体恒温箱液体恒温柜

甘露醇（Mannitoli）为渗透性利尿药，经肾小球滤过，不为肾小管再吸收，大部分无变化地经肾脏排出体外，产生脱水及利尿作用，其利尿作用较尿素强，排泄速度也较快