

PISCO AD331便携式电导率

产品名称	PISCO AD331便携式电导率
公司名称	上海拿华电子科技有限公司销售
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区莲溪路99弄203室
联系电话	021-61728593 15821189330

产品详情

1. IP67全防水设计
2. 自动温度补偿
3. 电池电量不足提示
4. 按键有效回馈音提示
5. 测量数据稳定图标提示
6. 大屏幕LCD显示，带背光
7. 电导率和TDS两种测量模式
8. 微电脑设计，电池供电，超低功耗便携式仪表
9. 可选配常数为0.01、0.1、1、10四种电极
10. 记录50种测量数据，串行通信功能（仅限6301）

技术参数：

测量项	测量范围	分辨率	精确度
电导率	0-19.99ms/cm	0.1/0.01	± 5%F.S

TDS	0.000-200.0g/L	0.001/0.1	± 0.5%F.S
盐度	0.0-80.0ppt	0.1	± 1%F.S
温度	-10.0-100.0	0.1	± 0.3
使用环境	-5-60	电极常数种类	0.1/1.0 10cm-1
电源	4节7号 (AAA) 电池	电导率温度补偿范围	-10.0-120.0
尺寸	90mm*186mm	相对湿度	90%
重量	350g	使用时间	>500小时

适用场合：

广泛应用于野外测量、流动监测、现场快速测定、及实验室准确分析、尤其适用于环境监测站的检查监测。