

远程启停50千瓦静音柴油发电机

产品名称	远程启停50千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO52000ET 启动方式:电启动 相数:三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

远程启停50千瓦静音柴油发电机

小型发电机作业时，空气由盖与外壳之间的空位进入，经纸质滤芯过滤后，再经接收流入化油器。

纸质滤清器的缺点：运用寿数较短；恶劣条件下作业不行可靠；对油类的污染非常活络，一旦被油质润泽，则滤清阻力将急剧加大。

空气滤清器长时间运用会产生阻塞而使小型发电机的充气量减少，其效果将导致动力性下降，因此，对其守时保养。关于归纳式空气滤清器应守时清洗并替换机油。设备时滤芯上应粘有机油，壳内参与较稀的机油至规则高度。

远程启停50千瓦静音柴油发电机是一款选用功率弱小的多缸柴油机作为配套动力，直喷式燃烧室燃烧效率高,发起机的作业噪声特别低。柴油发电机组的选择应考虑的首要要素,机组的选择应考虑的首要要素主要有机械与电气功用,机组的用途,负荷的容量与改动规划,自动化功用等。

型 号：TO52000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 50KW

2.备用功率： 52KW

3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： TO-N4105ZD
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db
- 7.机器重量： 800/900kg

8.外形尺寸: 1700*950*1400