

120千瓦静音柴油发电机外形尺寸

产品名称	120千瓦静音柴油发电机外形尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO140000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

120千瓦静音柴油发电机外形尺寸

由于正常启动时受四个要素的影响：

一是蓄电池的类型与实践电量;

二是：环境温度.它影响蓄电池的放电率和柴油机启动阻力矩;

三是：启动阻力矩.它包含内冲突阻力矩,初始紧缩阻力矩和使主张机从静状况加快到启动转速所需战胜的惯性力矩.

四是：启动马达的标定功率.它是用来战胜启动阻力矩使柴油机启动的动力设备,能量彻底来自蓄电池.所以柴油机带负载启动时添加了启动阻力矩,导致启动马达过负荷作业,这是不答应的。

120千瓦静音柴油发电机外形尺寸电机静止时离心开关是接通的，给电后启动电容参加启动作业，当转子转速抵达额外值的70%至80%时离心开关便会主动跳开，启动电容完结任务，并被断开。而作业电容串接到启动绕组参加作业作业。这种接法一般用在空气紧缩机，切开机，木工机床等负载大而不安稳的当地。带有离心开关的电机，假如电机不能在很短时刻内主张成功，那么绕组线圈将会很快焚毁。电容值：双值电容电机，启动电容容量大，作业电容容量小，耐压一般大于400V正回转操控：是带正回转开关的接线图，一般这种电机的启动绕组与作业绕组的电阻值是相同的，便是说电机的启动绕组与作业绕组是线径与线圈数彻底一致的。一般洗衣机用得到这种电机。这种正回转操控办法简略，不必杂乱的转化开关。

型号：TO140000ET

一.发电机参数：

1.额定功率： 120KW

2.备用功率： 130KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： /380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO1400

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 100L

10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

11.燃油类型： 0#、-10#

三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 1300/1500kg

8.外形尺寸： 2200*1000*1500mm