

衡阳硅PU篮球场翻新，衡阳篮球场彩色地坪漆，衡阳塑胶篮球场施工

产品名称	衡阳硅PU篮球场翻新，衡阳篮球场彩色地坪漆，衡阳塑胶篮球场施工
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	厚度:13mm 品牌:一线 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

衡阳硅PU篮球场翻新，衡阳篮球场彩色地坪漆，衡阳塑胶篮球场施工

承接范围：衡阳、雁峰区、石鼓区、珠晖区、蒸湘区、南岳，衡阳县、衡南县、衡山县、衡东县、祁东县，耒阳市、常宁市。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

湖南一线体育设施工程公司客户辐射全湖南各地区县市，主要承接塑胶篮球场 epdm篮球场地坪 硅PU篮球场 pu塑胶篮球场 幼儿园EPDM PVC地胶 人造草皮 塑胶跑道 包工包料包设计画线

1. 基层要求平整度好，无裂缝、脱层等现象，沥青混凝土要求有足够的强度及密实度。如是水泥混凝土基层的，先清洁施工面，然后用清水湿润基层，用5%左右的稀盐酸泼洒并洗刷水泥面，用清水冲洗干净，清洗干燥后基层应无白色粉化物及浮尘物。然后要在其表面滚涂一道封闭底漆，起到封闭水泥基层的孔隙，提高塑胶层与水泥基层的粘接强度的作用，使之不易脱层和产生气泡。

2、弹性层和加强层施工：

的方法施工，并根据设计要求控制涂层的厚度。将硅PU球场弹性材料用专用带齿镘刀将材料涂刮于基层上在基层上采用薄涂多遍

3、面漆层施工：硅PU球场面漆为双组份材料，由A组份固化剂加上B组份色浆组成，待塑胶涂层干固后，将两种材料混合均匀，然后加入专用止滑粉，将材料充分搅拌均匀后用滚筒施工。该面漆具有耐磨防滑、耐候性优异的性能，并可根据球场不同的功能区分出不同的颜色。

4、划线：按球场的设计方案，用专用黄色或白色标线漆划出球场的各区域。

技术指标:检测项目 国标技术要求 “ 斯佰特 ” 牌硬度 (邵A) ,度 45-60 49拉伸强度,MPa 0.7
1.2扯断伸长率,% 90 270压缩复原率,% 95 97回弹值,% 20 24阻燃性,级 1 1

施工注意事项:1、如采用水泥混凝土作为聚氨酯塑胶球场基础，必须在混凝土下面做防潮处理。2、在室外施工时要注意天气的变化，雨天及10℃以下不宜施工。3、夏天在室外施工时应避免高温时间施工。4、材料应密封存放在远离火源的地方。

衡阳硅PU篮球场翻新，衡阳硅PU篮球场，衡阳篮球场彩色地坪漆，衡阳篮球场地坪漆施工，衡阳塑胶篮球场施工