

PZ673X-10C 铸钢法兰矿用气动浆液阀

产品名称	PZ673X-10C 铸钢法兰矿用气动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1850.00/件
规格参数	型号:PZ673H、Y-10C 性能:耐磨、对夹式 材质:铸钢、304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X-10C 铸钢法兰矿用气动浆液阀技术参数 Technical Specification

公称通径/Nominal Diameter :	DN50-1800 2"-48"
压力等级/Pressure rating :	0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、ASME CLASS 150LB
试压标准/Pressure test :	DN50-200 16Bar DN250-DN400 10Bar DN450-600 6Bar
适用温度/Suitable Temperature :	-60 ~ +1100
泄漏等级/Leakage Level :	金属硬密封/Metal sealing D级/D Level EPDM软密封 A级（零泄漏） EPDM sealing A level (0 leakage)

PZ673X-10C 铸钢法兰矿用气动浆液阀产品特点

刀闸阀吸取了国内外先进技术和结构优点，排除了其他厂家所产刀闸阀在使用中存在的不足，是一种具有轻型、结构简单小巧、密封性能可靠、使用寿命长、具有切断介质等优点，其密封原理是通过闸板在关闭到底时，闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果，并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能，使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封，可以根据客户对密封要求选型。

PZ673X-10C 铸钢法兰矿用气动浆液阀产品型号：PZ73H-10C外型结构:支耳、梅花、圆型公称通径范围：DN50-DN800公称压力范围：国标、美标、日标、德标、英标 材质：
铸钢、不锈钢、闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L连接形式：法兰、对夹阀座密封圈：丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶堆焊2Cr13、不锈钢、硬质合金填料密封：含油四氟盘根 适用介质：污水、粉体颗粒、纸浆、矿浆

