

Z系列中型直流电动机 中型电机 西玛电机

产品名称	Z系列中型直流电动机 中型电机 西玛电机
公司名称	西安西玛西电电机销售有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	陕西省西安市金花北路61号
联系电话	029-68848316 15349289518

产品详情

大量供应Z系列中型直流电动机,中型电机,西玛电机,Z系列电机

一、概述 Z系列中型直流电动机中心高355~710mm是我公司继Z4系列小型直流电动机开发完成后,新开发的中型直流电动机品种,本系列电动机其性能、外形安装尺寸及技术要求均符合JB/9577-1999标准及IEC国际标准,电机的机械尺寸、公差符合ISO国际标准。 Z系列中型直流电动机可广泛应用于冶金工业轧机、金属切削机床、造纸、染织、印刷、水泥、塑料挤出机械等各类工业部门。 Z系列中型直流电动机采用先进设计,定子机座采用多角形迭片结构,充分利用了空间,具有体积小、重量轻、性能好等优点。定子磁轭、磁极、电枢铁芯均采用优质冷轧硅钢板叠压而成,具有良好的导磁性能。整个定子和转子采用无溶剂漆真空压力浸漆处理(VPI),使绕组具有良好的抗潮能力和机械强度,并且绝缘和导热性能优良。本系列电动机采用滚动轴承,不停机加油结构,绝缘等级均为H级。 Z系列中型直流电动机不仅可用直流机组电源供电,更适用于静止整流电源供电。而且转动惯量小,只有较好的动态性能,并能承受较高的负载变化率,特别适用于需要平滑调速、效率高、自动稳速、反应灵敏的控制系统。

二、结构安装型式、防护等级及冷却方式

1. Z系列中型直流电动机的安装型式符合GB/T997和IEC34-7《电机结构及安装型式代号》。 2. Z系列中型直流电动机的防护等级根据GB/T4942.1和IEC34-5《电机外壳防护分级》标准,外壳防护等级有IP23和IP44两种。 3. Z系列中型直流电动机冷却方法根据GB/T1993和IEC34-6《电机冷却方法》标准有以下四种,用户如需其它防护等级和冷却方法可另行协商。本系列电动机标准型式的冷却空气入口在电机的传动端(非换向器端)。

三、使用条件

1. 电动机的额定功率是指在海拔不超过1000米,环境空气温度不超过40℃的条件下。
2. 本系列电动机的电枢回路和励磁回路都适应可控硅电源供电,也适应由直流发电机组供电。
3. 本系列电动机工作环境不适应含有酸性、碱性或其它对绝缘有腐蚀作用的气体。
4. 电机可以安装在环境条件比较恶劣的场合。但必须选择正确的冷却方法和防护等级,以保护电机正常运转。
5. 电机如使用于船舶和湿热带地区以及工作环境中有盐雾、潮湿等,应另行协议。
6. 当电机采用静止整流电源供电时,整流器的脉波数应不小于6个,在额定基速、额定电压和额定负载电流下,电源的峰值纹波因数不超过10%。

四、型号说明 ZXXX-X1 X2 Z:直流电动机(产品系列代号)
XXX:电机中心高,以毫米表示 X1:底脚孔轴间距离代号(B尺寸),由短至长用数字1、2、3.....表示
X2:电机类别代号,用字母A、B分别代表第一类和第二类电机

五、联系方式 公司名称：西安西玛西电电机销售有限公司 联系人：王伟 电话：15349289518
18991926236 电话：029 68848316 传真：029 88131910 邮编：710032 地址：陕西省西安市金花北路61号