

# 0330D020BN4HC贺德克滤芯

产品名称	0330D020BN4HC贺德克滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

排空气方法是直接在主泵顶部松开管子接头，直接加满即可

贺德克液压过滤芯、替代，销售，生产贺德克滤清器滤芯介绍 贺德克滤芯[3] 是输送介质的管道系列中不可缺少的部分，通常安装在液压系统的进口端过滤中，用来滤除流体介质中的金属颗粒、污染杂质等，可保护设备的正常工作，当流体进入过滤器后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出 同时电厂黎明液压滤芯具有结构简单，使用方便，寿命长，作用效果明显的特点，能够被客户的使用，为客户带来更多的便捷以及利益 产品描述：该贺德克HYDAC滤芯高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，可延长液压系统寿命；低压系列滤芯还设有旁通阀

4、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤

4.如果遇到需要搬动的情况下，在运输过程中，要轻拿轻放，防止剧烈的碰撞和震动 10、各种需要作用力的推、挤、压、剪、切、挖掘等作业装置：液压机，金属材料的压铸、成型、轧制、压延、拉伸、剪切设备，塑料注塑成型机、塑料挤出机等化工机械，拖拉机、收割机以及其它砍伐、采掘用的农林机械，隧道、矿井和地面的挖掘设备，各种船舶的舵机等 使用寿命长而且价格低廉

能够真正达到废料的回收在利用 性能表述：宽褶距设计 超过滤 99.99@0.5 μm 选用美国HV 顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 镀锌防锈金属结构件 橡胶密封

如工况要求高时，可采用三级过滤，防雨栅或粗效过滤棉作一级过滤，三级采用HEPA过滤

应用场合：可以应用于GE、SOLAR、SIEMENS、Alstom、MITSUBISHI等公司燃气轮机的进气过滤

长纤维聚酯滤筒性能特点：1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状，纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能

PALL 颇尔双精度齿轮箱滤芯HC8300FKS39H-YC11 双精度齿轮箱滤芯HC8300FKS24H-YC118

金风750W型风机用0080MG020BN贺德克滤芯 HYDAC液压滤芯1250486 0030 D 010 BN4HC

油动机工作滤芯1262949 0110D010BN4HC/-V 液压油滤芯300064 01.E30.10VG.30.E.P 液压站滤芯320407

液压站滤芯300300 液压站滤芯300290 液压站滤芯312426 滤芯 HCY-143483FKS18H

抗燃油滤芯HC8314FKZ16 抗燃油滤芯HC9100FKZ8Z 抗燃油滤芯HC8300FKZ16Z

抗燃油滤芯HC8314FKZ39Z 抗燃油滤芯UE619CF24 40ZB9 抗燃油滤芯HC9600FKZ13Z

PALL滤芯HC9601FDP13Z 抗燃油粗滤芯HC9600FKZ8H 油动机滤芯HC9020FKZ4Z

油动机滤芯HC9020FKZ8H 循环滤芯HC8314FKN39H PALL颇尔滤芯H754FKZ13H

风电pall滤芯HC8314FKP39H\*3um 风电pall滤芯HC8314FKS39H\*10um 风电pall滤芯HC8300FKP39H\*3um 滤芯MEH1449RNTF10N/M50与力士乐滤芯65.1300H10XL/G40-000-B4-M以及贺德克滤芯1300R010BN4HC/-B4-KE50之间具有互换替代的作用，主要用于风力发电站涡轮机液压系统的过滤，这三款滤芯的区别于普通滤芯的特点在于，滤芯的内部含有一个精度稍低些的不锈钢网滤芯，确保在使用过程中滤芯堵塞，旁通阀开启时滤芯依然可以起到一定的过滤效果，减少不必要的设备磨损、延长设备的使用寿命

目前该贺德克系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品 5、火电及核电：气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化，给水泵、风机及除尘系统的净化 本系列替代进口油滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品，可以分别替代PALL、HYDAC、大生、MAN N等公司的产品 该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品

聚酯长纤维滤料使滤芯具有较好的耐酸碱性能，过滤效率高，阻力更小，耐磨性能强、耐破度高，脉冲反吹及其它方式更易清灰，可用水反复清洗使用，延长使用寿命 很轻松的处理微小的粉尘颗粒

除尘滤芯可查看更多产品信息 一、有隔板，无隔板，板框式滤芯，液压油滤芯、线绕滤芯、空间净化滤芯、加油机滤芯、大型天然气管道过滤芯、聚丙烯滤芯、粉末烧结滤芯、化工液体过滤器（过滤芯）、玻璃纤维烧结滤管滤芯、不锈钢烧结滤片、聚丙烯烧结滤片、滤油车、滤芯折纸机、贴片式滤芯、在线监测仪器滤芯、各种汽车滤芯、各种空气滤芯，各种粉尘滤芯、耐高温胶，耐高温滤芯、耐高温粉尘滤芯、耐高温滤芯胶、各种压缩机滤芯，各种聚结器滤芯，各种水过滤器、海德堡印刷机滤芯 同时电厂黎明液压滤芯具有结构简单，使用方便，寿命长，作用效果明显的特点，能够被客户的使用，为客户带来更多的便捷以及利益 贺德克滤芯技术条件：1) 滤芯耐压差：21MPa 2) 工作温度：-10~+100

3) 过滤精度：5~20μm 4) 工作介质：一般液压油

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水

材料：鑫属纤维烧结、金属网、滤纸、无机玻纤 黎明液压滤芯型号参数：自封式磁性吸油过滤器

滤芯型号：FX-510X\* FX-515X\* FX-520X\* (\*分别代表80, 100, 180) ZL12-122自封式磁性吸油过滤器

滤芯型号：ZL12X-122/\* ZL12BX-122/\* (\*分别代表10, 25, 80) QYL型回油过滤器

滤芯型号：QY LX-63x\* Q2 QY LX-100x\* Q2 QY LX-160x\* Q2 QY LX-250x\* Q2 QY LX-400x\* Q2

(\*分别代表3, 5, 10, 20, 30) GU-H系列自封式压力管路过滤器 滤芯型号：GX-10x\* GX-25x\*

GX-40x\* GX-63x\* GX-100x\* GX-160x\* GX-250x\* GX-400x\* GX-630x\*

(\*分别代表3, 5, 10, 20, 30, 40) ISV系列管路吸油过滤器 滤芯型号：IX-40x\* IX-63x\* IX-100x\*

IX-160x\* IX-250x\* IX-400x\* IX-630x\* IX-800x\* IX-1000x\* (\*分别代表80, 100, 180) ZU-A, QU-

A, WU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TZX2-10x\* TZX2-25x\* TZX2-40x\* TZX2-63x\* TZX2-100x\*

TZX2-160x\* TZX2-250x\* TZX2-400x\* TZX2-630x\* TZX2-800x\* TZX2-1000x\*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) XU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TXX-25x\* TXX-40x\* TXX-63x\*

TXX-100x\* TXX-160x\* TXX-250x\* TXX-400x\* TXX-630x\* (\*分别代表30, 50)

GP系列磁性回油过滤器 滤芯型号：GP300x\* Q2 GP400x\* Q2 GP500x\* Q2 GP600x\* Q2

(\*分别代表3, 5, 10, 20, 30) WY系列磁性回油过滤器 滤芯型号：WY300x\* Q2 WY400x\* Q2

WY500x\* Q2 WY600x\* Q2 WY700x\* Q2 WY800x\* Q2 (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

TF系列箱外自封式吸油过滤器 滤芯型号：TFX-25x\* TFX-40x\* TFX-63x\* TFX-100x\* TFX-160x\*

TFX-250x\* TFX-400x\* TFX-630x\* TFX-800x\* TFX-1000x\* TFX-1300x\* (\*分别代表80, 100, 180)

TFB系列吸油过滤器 滤芯型号：TFBX-45x\* TFBX-70x\* (\*分别代表10, 20, 30, 80)

XNL系列箱内回油过滤器 滤芯型号：NLX-25x\* NLX-40x\* NLX-63x\* NLX-100x\* NLX-160x\*

NLX-250x\* NLX-400x\* NLX-630x\* NLX-800x\* NLX-1000x\* (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

旋装式管路过滤器

滤芯型号：SPX-06x10, SPX-06X25, SPX-08x10、SPX-08x25、SPX-10x10、SPX-10x25、SPAX-10x10

SRFA系列双筒微型直回式回油过滤器 滤芯型号：SFAX-25x\* SFAX-40x\* SFAX-63x\* SFAX-100x\*

SFAX-160x\* SFAX-250x\* SFAX-400x\* SFAX-630x\* SFAX-800x\* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

SRFB系列双筒直回式回油过滤器 滤芯型号：SFBX-25x\* SFBX-40x\* SFBX-63x\* SFBX-100x\*

SFBX-160x\* SFBX-250x\* SFBX-400x\* SFBX-630x\* SFBX-800x\* SFBX-1000x\* SFBX-1300x\*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRLF系列双筒回油管路过滤器 滤芯型号：SFX-60x\* SFX-110x\*

SFX-160x\* SFX-240x\* SFX-330x\* SFX-500x\* SFX-660x\* SFX-850x\* SFX-950x\* SFX-1300x\*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SZU-A, SQU-A, SWU-A, SXU-A系列双筒回油过滤器

滤芯型号：STZX2-25x\* STZX2-40x\* STZX2-63x\* STZX2-100x\* STZX2-160x\* STZX2-250x\*

STZX2-400x\* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SXU-A系列双筒回油过滤器

滤芯型号：STXX-25 × \* STXX-40 × \* STXX-63 × \* STXX-100 × \* STXX-160 × \* STXX-250 × \* STXX-400 × \*  
聚酯长纤维滤料使滤芯具有较好的耐酸碱性能，过滤效率高，阻力更小，耐磨性能强、耐破度高，脉冲反吹及其它方式更易清灰，可用水反复清洗使用，延长使用寿命 \*后装上喷吹清灰控制系统投入使用