

江西钢质平开隔声门 江西隔声钢大门 钢制隔音大门 加工安装

产品名称	江西钢质平开隔声门 江西隔声钢大门 钢制隔音大门 加工安装
公司名称	安徽联特智能科技有限公司
价格	495.00/平方米
规格参数	品牌:联特 型号:17J610-1 产地:安徽
公司地址	安徽省桐城市文昌工业园206国道旁
联系电话	15056562815

产品详情

江西钢质平开隔声门 江西隔声钢大门 钢制隔音大门 加工安装 厂家

1.2 隔声门适用于对声学环境要求比较高的厅室（礼堂、会议厅、报告厅、影剧院、体育馆、播音室、录音室、演播室等）。

1.3 隔声门的门洞尺寸为：门洞宽900～3300，门洞高2100～3600。

1.4

隔声门的隔声量：当采用无门槛做法时，其隔声量 30dB；当采用有门槛做法时，其隔声量 40dB。

1.5 钢质防火隔声门适用于既有隔声要求又有防火要求的场所。

2 门扇材料

2.1 隔声门门扇内的填充材料及其厚度等，由生产厂家根据隔声量及防火要求确定。一般门扇内填充用玻璃布包中级玻璃棉纤维或用岩棉制品，其体积密度控制在80～100Kg/m之内。

2.2 隔声门门扇的骨架及面板材料分为六种类型：

a型为型钢骨架、冷轧钢板面板（无门框）；

b型为型钢骨架、冷轧钢板面板（无门框）；

c型为轻钢龙骨骨架、彩色钢板面板；

d型为轻钢龙骨骨架、冷轧钢板面板；

e型为轻钢龙骨骨架、电镀锌钢板面板；

f型为木质骨架、皮革软包面板；

面向全国销售：

黑龙江 吉林 辽宁 山东 江苏 上海 浙江 福建 广东 广西 内蒙古 山西 陕西 河南 湖北
湖南 安徽 江西 贵州 云南 四川 重庆 青海 宁夏 甘肃 新疆

[安装隔音门隔声门图集中国品牌隔音门隔音门结构新中式隔断门卧室门隔音](#)