

# 美标H型钢W10\*19现货仓库库存表

产品名称	美标H型钢W10*19现货仓库库存表
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	型号:W10*19 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:ASTM标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

一、美标H型钢W10\*19比转速在8~15之间的离心泵具有平坦的性能曲线。比转数在15以上的离心泵具有陡降性能曲线。一般的说，当流量小时，扬程就高，随着流量的增加扬程就逐渐下降。流量—功率曲线轴功率是随着流量而增加的，当流量Q=时，相应的轴功率并不等于零，而为一定值（约正常运行的6%左右）。这个功率主要消耗于机械损失上。此时水泵里是充满水的，如果长时间的运行，会导致泵内温度不断升高，泵壳，轴承会发热，严重时可能使泵体热力变形，我们称为“闷水头”，此时扬程为值，当出水阀逐渐打开时，流量就会逐渐增加，轴功率亦缓慢的增加。美标H型钢执行标准：ASTM标准，ASME标准美标H型钢材质有：A36/A572GR50/A992二、美标H型钢W10\*19化学成分：C：0.27~0.35；Si：0.93~1.20；Ni：0.029；Cu：0.025；Mn：0.80~1.10；S：0.025；P：0.026；Cr：0.75~1.20；三、美标H型钢W10\*19盐水淬火以盐类的水溶液作为冷却介质的淬火冷却。结构选型四、美标H型钢的规格型号表W14\*45W16\*26W16\*31W16\*36W16\*40W16\*45W16\*50W16\*57W16\*67W16\*77W16\*89W16\*100W18\*35W18\*40W18\*46W18\*50W18\*55W18\*60W18\*65W18\*71W18\*76W18\*86W18\*97W18\*106W18\*119W18\*130W18\*143W18\*158W18\*175W18\*192W18\*211W18\*234W18\*258W18\*283W18\*311W21\*44W21\*50W21\*57W21\*55W21\*62W21\*68W21\*73W21\*83W21\*93W21\*101W21\*111W21\*122W21\*132W21\*147W21\*166W21\*182W21\*201W24\*55W24\*62W24\*68W24\*76W24\*84W24\*94W24\*103W24\*104W24\*117W24\*131W24\*146W24\*162W24\*176W24\*192W24\*207W24\*229W24\*250W24\*279W24\*306W24\*335W27\*84W27\*94W27\*102W27\*114W27\*129W27\*146W27\*161W27\*178W30\*90W30\*99W30\*108W30\*116W30\*132W30\*148W30\*173W30\*191W30\*235W30\*261W30\*292W30\*326W30\*357W30\*391W33\*118W33\*130W33\*141W33\*152W33\*169W33\*201W33\*221W33\*241W33\*263W33\*291W33\*318W33\*354W33\*387W36\*135W36\*150W36\*160W36\*170W36\*182W36\*1W36\*231W36\*232W36\*247W36\*262W36\*282W36\*286W36\*302W36\*318W36\*330W36\*350W36\*387W36\*395W36\*441W36\*487W36\*529W40\*149W40\*167W40\*183W40\*211W40\*235W40\*264W40\*278W40\*294W40\*327W40\*331冶金矿产：在热酸浸出和黄铁矾堆积作业之间引进一个预中和作业能够下降黄铁矾中的金属丢失。在预中和作业中，溶液中的酸一部分被焙砂中和，所得的渣回来热酸浸出段溶解其间的Zn和Fe，而Pb和Ag留在铅-银渣中。部分中和过的溶液随后参加所需求的中和剂进行黄铁矾堆积。它的规划中结合了各种黄铁矾法计划中的大大都改善环节。除运用于湿法炼锌工业中外，黄铁矾法还在铜、镍、钴等金属提取顶用作除铁工艺，尤其是在硫酸盐系统中。，在处理钴-铜精矿的阡比什（Chambishi）焙烧-浸出-电积法中，铜电积前的除铁就是选用黄钾铁矾沉铁。