班纳 Banner蓄电池SBG12-120 12V120AH 备用电源 升降平台动力电池

产品名称	班纳 Banner蓄电池SBG12-120 12V120AH 备用电源 升降平台动力电池		
公司名称	北京狮克电源科技有限公司		
价格	2850.00/件		
规格参数	品牌:Banner蓄电池 班纳 型号:SBG12-120 容量:12V120AH		
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号		
联系电话	010-56018769 18612657778		

产品详情

班纳 Banner蓄电池SBG12-120 12V120AH 备用电源 升降平台动力电池

备用电池 SBG 12-120、12V、120Ah - 凝胶(寿命 12 年)SBG 凝胶电池的应用领域- 移动无线电通信-应急照明系统- 可再生能源 Banner Stand by Bull Bloc GEL 系列电池是封装铅电池带阀门调节和凝胶电解质。这些块电池的特点是坚固且完全免维护的设计。另一个优点是使用寿命长、循环阻力和外壳尺寸的兼容性。这些电池主要用于移动技术、开关设备、和安全照明领域。新电池需要多次循环才能达到满容量。

特性- 块电池,标称电压 6 V 和 12 V- 在电池的整个使用寿命期间免维护- 涓流充电期间的电压 2.27 V/cell-建议环境温度 20 ° C (- 10 ° C 至 +50 ° C)- 即使在循环应力下也具有较长的使用寿命-电极的防腐蚀设计- 电池的设计寿命为 10 - 12 年 (根据 EUROBAT 标准的"性能"分类)- 根据 EUROBAT 标准,它不是危险负载法规结构- 正极(活性材料浸渍的铅/钙电网)- 负电极(浸渍活性材料的铅/钙电网)- 分离(由热固塑料制成的微孔隔膜,带有玻璃纤维涂层)-电池容器材料(由 ABS 材料制成的胶合电池盖)- 电解质(凝胶中的纯度硫酸))-极柱设计(安全极柱用环氧树脂密封以防止电解液泄漏)- 电池连接密封在内部,穿过电池容器的壁-电池插头(带泄压系统的安全阀,开启气压为 2 psi (14 kPa)))

重量:35.4 公斤

容量:120Ah

连接器:M6

电压:12V

宽度:176mm

尺寸:408mm

度:227mm

使用寿命:12年(待机模式)