

# 1800KW康明斯发电机厂家价格

产品名称	1800KW康明斯发电机厂家价格
公司名称	广东鸿森机电工程有限公司
价格	1360000.00/台
规格参数	型号:QSK60-G8
公司地址	广东省东莞市常平镇禾碌岭一街22号(注册地址)
联系电话	0769 - 82989129 13612662967

## 产品详情

原装进口1800KW康明斯柴油发电机组调速特性好，燃烧室及调速系统的优化设计，恢复时间快,抗冲击负荷能力强，能承受突加载荷。紧跟世界科技发展，保证清洁的排放及强劲的动力输出。

1800KW康明斯发电要机具有三相控制整流器，UPS 或其他负载供电时，不发生低频振荡。

### 康明斯1800KW柴油发电机组技术参数

输出容量 (kVA)	: 2250 / 2500		
输出功率 (kW)	: 1800 / 2000		
功率因数	: 0.8 (滞后)		
频率(Hz)	: 50		
输出电压 (V)	: 400 / 230		
输出电流 (A)	: 3247.7 / 3608.5		
机组尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm)	: 6200 × 2500 × 2740		
机组净重 (kg)	: 17250		
1800KW康明斯发电机组组装厂家	: 广东鸿森机电工程有限公司		
柴油机			
生产厂家	: 进口康明斯		
型号	: QSK60-G8	额定转速 (RPM)	: 1500
气缸数	: 16	输出功率 (kW)	: 2143
气缸排列方式	: V	燃油规格、等级	: 中国0#(轻)
缸径/行程 (mm)	: 159/190	燃油消耗量 (L/h)	: 496
气缸总容积 (L)	: 60.2	润滑油规格、等级	: API-CD级
压缩比	: 14.5:1	润滑油总容量 (L)	: 280
进气方式	: 涡轮增压	润滑油温度 ( )	: 121
调速方式	: 电子调速	机油消耗量(L/h)	: 2.5
节温器调节温度范围( )	: 82-93	排烟温度 ( )	: 485
允许背压 (KPa)	: 6.7	进气阻力(kPa)	: 6.2

冷却方式	: 闭式循环水冷	进气量 (L/S)	: 4025
冷却液容量(L)仅发动机	: 195	排气量 (L/S)	: 6315
冷却液温度 ( )	: 100/104		
发电机			
生产厂家	: 上海马拉松		
型号	: MX-1800-4	励磁方式	: 无刷自励式(PMG可选)
电压调整范围	: ±5%	稳态电压调整率	: ±1.0%
温升	: H	电压控制方式	: AVR
绝缘等级	过载能力	: 1.5倍2分钟	
防护等级	: IP23	短路能力	: 3倍10秒钟
效率	: 96.6%	冷却方式	: 自冷式
电话干扰系数	: THF<2%, TIF<50	转子型式	: 凸极式

1800KW康明斯柴油发电机组在全国各地数据中心建设中发挥着不可或缺的作用，康明斯1800KW柴油发电机厂家价格请来电询价。