斜D型三元乙丙自粘式发泡密封条

产品名称	斜D型三元乙丙自粘式发泡密封条
公司名称	河北力全王橡塑制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	清河县戈仙庄镇韩村
联系电话	0319-8712698 18231946876

产品详情

三元乙丙(EPDM)胶条采用微波硫化工艺一次成型，表面光洁美观，具有良好的弹性和抗压缩变形，耐天候老化、耐臭氧、耐化学作用及较宽的使用温度范围（-40℃~+120℃）等优异性能，已被汽车门窗幕墙等制造业广泛应用。对不同形状，不同材质，或耐寒、耐热、发泡、实身，以及具有特殊性能等要求的产品，均能满足设计和使用的需要。 制造标准： 1、TB1964-87《客车门窗用密封条检验方法》 2、HG/T3088-1987《车辆门窗橡胶密封条》 部分产品示意图（其他样式均可以订做）： ★轿车门框 密封条主要有密实胶基体和海绵泡管组成。密实胶内含有金属骨架，加强定型与固定作用。海绵泡管有受压变形、卸压反弹的功能，保证关门时的密封作用。此外，唇边部分有装饰作用。如有彩色胶构成或贴有织物，色调更加美观。 ★车门头道密封条 车门头道密封条是一种同门框条配合使用的密封条，它可以是密实胶基底加上海绵胶唇边，也可以是全海绵胶的泡管，用来增加车门与车体间的密封作用。 ★车窗玻璃导槽 车窗玻璃导槽是安装在车门窗框上的密封条，一般由软硬两种密实胶组成，并可嵌入金属骨架，在不同方向唇边上植绒可降低玻璃升降时同胶条间的摩擦阻力，还有减少噪音的作用。 ★车窗内外侧条 位于车门窗框下方的车窗内外侧植绒密封条，一般由单种胶料构成，可提高整车外形的美观水平。 ★挡风玻璃密封条 前后风挡密封条是安装在前后挡风玻璃与窗框之间的密封条，由单种胶料挤出成型，接角围接而成。 ★前盖密封条 用于发动机罩壳同车身前部的闭合密封作用。 ★车窗玻璃导槽 主要由密实胶基体和海绵胶泡管组成，保证后盖关闭时的密封性能