

# 双登蓄电池12V150AH狭长型6-FMX-150B通讯基站室外机柜用储能电池

产品名称	双登蓄电池12V150AH狭长型6-FMX-150B通讯基站室外机柜用储能电池
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登 化学:铅酸 电压:12V
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

## 产品详情

双登蓄电池12V150AH狭长型6-FMX-150B通讯基站室外机柜用储能电池双登蓄电池12V150AH狭长型6-FMX-150B通讯基站室外机柜用储能电池

1) 使用寿命长采用高强度紧装工艺，提高电池装配装度，防止活性物质脱落，提高电池使用寿命。采用增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。因此6GFM系列=蓄电池的正常浮充设计寿命可达15年以上(25 )。

2) 自放电低采用高纯度原料和特殊制造工艺，自放电很少，室温存储半年无需补电。

3) 维护简单采用特殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化，因此电池在使用过程中完全无需补水，维护简单。

4) 安全性高电池内部装有特制安全阀，能有效隔离外部火花，不会引起电池内部发生爆炸。

5) 洁净环保电池使用时不会产生酸雾，对周围环境和配套设备无腐蚀，可直接将电池装在办公室或配套设备房内，无需作防腐处理。

适用范围：通信用备用听能 网络传输光节点 移动基站 变电站开关控制 发电厂 水电站备用听能

太阳能 风能系统 消防 安全系统 EPS UPS 直流屏等...

4) 充电电压：由于UPS电池属于备用工作方式，市电正常情况下处于充电状态，只有停电时才会放电。为延长电池的使用寿命，山特UPS的充电器一般采用恒压限流的方式控制，电池充满后即转为浮充状态，每节浮充电压设置为13.7V左右。如果充电电压过高就会使电池过充电,反之会使电池充电不足。

双登蓄电池12V150AH狭长型6-FMX-150B通讯基站室外机柜用储能电池双登蓄电池12V150AH狭长型6-FMX-150B通讯基站室外机柜用储能电池