

Z41Y高温闸阀、电动闸阀、自贡阀门

产品名称	Z41Y高温闸阀、电动闸阀、自贡阀门
公司名称	自贡自牌电站阀门有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	四川省自贡市大安区工业园
联系电话	86-08135105008 13890020113

产品详情

z41y高压闸阀

z41y法兰闸阀闸阀用途 自贡自牌电站阀门有限公司 专业高温高压电站阀设计、制造、销售

广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置

z41y法兰闸阀产品概述 高中压法兰连接的闸阀适用于公称压力pn1.6~16.0mpa,工作温度 -29 ~ 550 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。

z41y法兰闸阀执行标准

设计规范：gb/t 12234

结构长度：gb/t 12221

连接法兰：jb/t 79

试验与检验：jb/t 9092

压力-温度：gb/t 9131

产品标识：gb/t 12220

z41y法兰闸阀产品特点

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流量系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 3、采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活
- 4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
- 5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式

z41y法兰闸阀结构特点 1、选材考究，符合国内外相关标准，材料的全面质量高。

2、符合国内外先进标准的要求，密封可靠、性能优良、造型美观。 3、密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。

4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。

5、采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手轮，启闭轻松自如。

6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。

z41y法兰闸阀性能规范

型号	公称压力 (mpa)	实验压力	工作温度 ()	适用介 质
		强度水(mpa)	密封(水)空气(mpa)	低压密封空气(mpa)

zah-16c	1.6	2.4	1.8	0.6	200	硝酸类
z41w-16p(r)						
z41w-25p(r)	2.5	3.8	2.8	0.6	200	醋酸类
z41w-40p(r)	4.0	6.0	4.4	0.6	200	硝酸类
z41w-60p(r)	6.4	9.6	7.0	0.6	200	醋酸类

z41y法兰闸阀主要零件材质

零件名称	zg1cr18ni9ti 304 cf8	zg00cr18ni10 304l cf3	zg1cr18ni12mo2ti 316 cf8 m	zg00cr17ni14mo2 316l cf3m
阀体/阀盖	0cr18ni9	00cr18ni10	0cr18ni9mo2	00cr18ni10mo2
闸板	0cr18ni9	00cr18ni10	0cr18ni9mo2	00cr18ni10mo2
阀杆	0cr18ni9	00cr18ni10	0cr18ni9mo2	00cr18ni10mo2
阀杆	铝青铜			

20	150	105	75	55	16-2	4-14	200	120
25	160	115	85	65	16-2	4-14	215	140
32	180	135	100	78	18-2	4-18	260	160
40	200	145	110	85	18-3	4-18	290	200
50	250	160	125	100	20-3	4-18	345	220
65	265	180	145	120	22-3	8-18	360	240
80	280	195	160	135	22-3	8-18	385	280
100	300	230	190	160	24-3	8-23	430	300
125	325	270	220	188	28-3	8-25	520	320
150	350	300	250	218	30-3	8-25	610	350
200	400	360	310	278	34-3	12-25	765	400
250	450	425	370	332	36-3	12-30	900	450

	300	500	485	430	390	40-4	16-30	1130	500
	350	550	550	490	448	44-4	16-34	1250	550
	400	600	610	550	505	48-4	16-34	1430	600
	450	650	660	600	555	50-4	20-34	1520	650
	500	700	730	660	610	52-4	20-41	1650	700
	600	800	840	770	718	56-5	20-41	1850	800

z41y法兰闸阀主要连接尺寸

型号	公称通径	尺寸(mm)							
		l	d	d1	d2	d6	b-f	z- d	h
z41w-4.0mpa	15	130	95	65	45	40	16-2	4-14	170
	20	150	105	75	55	51	16-2	4-14	200
	25	160	115	85	65	58	16-2	4-14	215
	32	180	135	100	78	66	18-2	4-18	260

	40	200	145	110	85	76	18-3	4-18	290
	50	250	160	125	100	88	20-3	4-18	345
	65	280	180	145	120	110	22-3	8-18	360
	80	310	195	160	135	121	22-3	8-18	385