

CD4便携式多参数测定仪，多参数测定仪

产品名称	CD4便携式多参数测定仪，多参数测定仪
公司名称	山东中煤工矿有限公司销售总公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济宁高新区火炬路69号
联系电话	0537-2369027 18366749552

产品详情

CD4便携式多参数测定仪，多参数测定仪

便携式多气体检测仪 便携式多参数测定器 测定器 CD4型便携式多参数测定器 CD4型多参数测定器 便携式检测报警仪

CD4多参数测定仪是新一代的智能型多参数测试仪。能同时检查氧气、一氧化碳、甲烷和硫化氢四种气体。它是采用高性能微控制器及新型电子元件设计的智能化、多功能、超小型数字式测定仪器，优点是体积小，重量轻，携带使用方便。

本产品主要适用于煤矿井下作业环境中甲烷、一氧化碳、氧气、硫化氢气体浓度的测定和报警，可广泛适用于存在易燃、易爆可燃性气体混合物的工作环境中，连续检测甲烷、氧气、一氧化碳、硫化氢、温度、湿度6项参数。

CD4型便携式多参数测定器技术指标：

测量原理 催化燃烧式传感器（CH₄） 电化学传感器（CO、O₂、H₂S）

测量气体 甲烷（CH₄）、一氧化碳（CO）、氧气（O₂）、硫化氢（H₂S）

测量方式 扩散式测量方法

测量范围 CH4: 0~4.00%CH4 ;

O2: 0~30.0%VOL

CO: 0~1000ppm

H2S: 0~100ppm

测量精度 CH4: +10%

O2: +0.7%VOL

CO: +5%

H2S: +5%

报警点设置 全量程可调

电池电量显示功能 实时显示电池电量

显示与声光报警 高亮度数字显示，报警声级80dB

分辨率 CH4: 0.01%CH4

O2: 0.1%VOL

CO: 1ppm

H2S: 1ppm

全充电连续工作时间 大于10小时

电源 3.6V可充电锂电池

温度/湿度 0~40 / 98%

尺寸/重量 105 (L) × 56 (W) × 28 (H) mm/250g

防爆型式 ibdl(150) 防震抗静电ABS机壳

一流的质量，一流的信誉，一流的售后服务，满足客户的需求是我们的义务。欢迎您的来电咨询！！！！

联系人：黄肖亚 电话：0537-2369027

手机：18366749552 QQ：1789681217