

道康宁6030玻璃夹胶膜EVA胶膜，道康宁Z-6030硅橡胶硅烷偶联剂

产品名称	道康宁6030玻璃夹胶膜EVA胶膜，道康宁Z-6030硅橡胶硅烷偶联剂
公司名称	广州市穗博贸易有限公司
价格	13.00/kg
规格参数	品牌:道康宁Dowsil 型号:6030 粘度:2.5
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路3889号17126
联系电话	020-82242246-601 13570533531

产品详情

EVA夹胶玻璃胶片偶联剂 带双键的硅烷偶联剂 UV光油附着力促进剂

道康宁Z-6030（EVA夹胶玻璃胶片偶联剂 带双键的硅烷偶联剂 EVA太阳能电池胶膜交联剂，UV光油附着力促进剂，EVA胶膜偶联剂）：甲基丙烯酰氧基官能硅烷偶联剂，CAS：2530-85-0。应用于树脂砂工艺的金属铸造业，玻璃纤维及玻璃钢工业等作为胶粘剂促进剂与密封剂促进剂，颜料的整理。适用体系：改性聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、不饱和聚酯，EVA，聚烯烃，环氧树脂、热塑丙烯酸树脂、复合材料等。

包装规格：20kg/桶

道康宁Z-6030硅烷偶联剂 国外相应 牌 号 Z-6030（美国Dow Corning道康宁公司）、A-174（美国GE/OSi公司）、KBM-503（日本信越）、GF 31（瓦克），KH-570(中科院)化学名 甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷 英文名 methacryloxypropyltrimethoxysilane CAS 编号 2530-85-0 分子式 C₁₀H₂₀O₅Si 分子量 248.4 物化性质

本品为无色至浅红色透明液体，熔点为-48℃，沸点190℃，密度 201.045g/cm³，折光率n_D201.431。溶于有机溶剂、醇、苯、甲苯等，不溶于水，在pH值为4~5的酸性水中，水解成硅醇。

用途 本品主要用于玻纤表面处理，提高玻纤增强聚酯树脂的强度及湿态的机械强度和电气性能，提高不饱和聚酯复合材料的干湿态强度、透光性能。在人工大理石提高矿物填充复合物的湿态性能。应用于电线电缆行业，改善消耗因子及比电感容抗。在水性涂料中，作为单体接枝在聚合物链上，水解后交联聚合物链如丙烯酸型树脂等提高粘接剂和涂料的粘接性和耐久性。

改善颜料的分散性并提高对玻璃、铝、铁金属的粘合性，也适用于聚氨酯和丙烯酸乳胶涂料。

广州市穗博贸易有限公司主要经营代理产品有：美国道康宁硅烷偶联剂：Z-6040，Z-6020，Z-6030，Z-6011，Z-6121；道康宁添加剂DC-3，DC-51，DC-57，DC-62，DC-65等；迪高（TEGO）助剂：TEGO

450 , TEGO 410 , TEGO 432 , TEGO KL245 , TEGO 710 , TEGO 900等 ; 德国毕克 (BYK) : BYK-306 , BYK-141 , BYK-333 , BYK-358N , BYK-P104S , BYK-323等。手感剂/爽滑剂 ; 地坪漆配方助剂/添加剂 ; 合剂
高分子分散剂 ; 木器漆防浮色抗发花分散剂等。

联系地址 : 广东省广州市黄埔区南岗街道黄埔东路3889号17126

电话 : 020-82242246 传真 : 020-82230793

李先生 : 13570533531 QQ:1002081032