

圣阳SP12-24 12V24AH免维护蓄电池

产品名称	圣阳SP12-24 12V24AH免维护蓄电池
公司名称	城基坦（山东）电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	圣阳:蓄电池 型号:SP12-24 参数:12V24AH
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳路380号4号楼办公917户
联系电话	15066866351 15275211988

产品详情

圣阳蓄电池是大家常使用蓄电池的一种，圣阳蓄电池的内阻终止电压：放电至电池端电压急剧下落时的临界电压，如再放电就会破损电池，此时电池端电压称为终止电压。冬季保养维护圣阳蓄电池的方法：1、把面板、柱头上的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电的污物擦拭干净。经常擦洗电瓶的柱头，不但白色的酸蚀粉末不会积在上面，而且电瓶的使用寿命会比预期的延长。2、不能长时间放置车辆不开，圣阳电瓶的电量慢慢减少，会导致汽车发动困难。即使车辆用不到，也要隔几天开一次，让电瓶充充电，*电瓶始终处于满电的状态。3、如果汽车经常短途驾驶，开开停停，会导致汽车电瓶长期处于充电不足的状态，缩短使用寿命。在高速公路上以稳定的速度行车20-30分钟，可以给汽车电瓶充分的时间充电。4、如果第二天发现车辆相较平时难以启动，有可能这也是因为蓄电池电量不足的原因导致难以启动。尤其是在寒冷的冬季，这种现象很可能被大部分人误认为是“冬季冷启动困难”，但实际上这也有可能是电池即将失效的前兆。5、还有另一种情况就是怠速工况时，大灯会莫名的变暗，这可能也是圣阳蓄电池失效的前兆。*我们说到，在车辆处于怠速或低速状态，无法满足车上用电设备的功率需求时，蓄电池会发电系统为车内用电设备供电；但如果此时蓄电池的电量不足，无法提供供电，就会出现这种“大灯莫名变暗”的情况。6、为了让电瓶保持佳的性能，好每隔半年去4S店检测电瓶，看看圣阳蓄电池力如何。一般电瓶的寿命在3年左右，保养好的话能撑到4年。但是越往后越要缩短检查电瓶的时间。

圣阳蓄电池在维护和检查过程中应注意哪些事项？(1)在配置电解液时，应将硫酸缓慢注入蒸馏水中，同时用玻璃棒不断搅拌，以便混合均匀，散热*，严禁将水注入硫酸中，以免过热和爆炸。(2)定期清洗时，严禁在清洗过程中向电池内泼水。(3)维护人员应戴防护眼镜，避免硫酸溅到眼睛上。(4)为防止维修人员的身体和衣服被电解液和损坏，应采取保护措施。如果电解液沾在皮肤或衣服上，应立即用5%的苏打水擦洗，然后用水清洗。(5)室内禁止烟火，特别是任何烟火或能产生火花的装置在充电时不得带入室内。定期充电时应停止电加热。(6)房间的门窗应严密，防止灰尘进入，并保持清洁、干燥和通风良好。不要让阳光直射电池。(7)维护时，应防止触电、电池短路或开路，清洁时应经常使用绝缘工具。

圣阳蓄电池浮充电法：间歇使用的蓄电池或仅在交流电停电时才使用的蓄电池，其充电方式为浮充电式。一些场合使用的固定型蓄电池一般均采用浮充电方法对蓄电池进行充电。浮充电法的优点主要在于能减少蓄电池的析气率，并可防止过充电，同时由于蓄电池同直流电源并联供电，用电设备大电流用电时

，蓄电池瞬时输出大电流，这有助于电源系统的电压，使用电设备用电正常。浮充电法的缺点是个别蓄电池充电不均衡和充不足电，所以需要进行定期的均衡充电。

圣阳蓄电池的正确安装方式步骤是什么？ 圣阳蓄电池须设在室内p室内的门窗、墙、木架、通风设备等须涂有耐酸油漆保护，地面须铺耐酸砖，并保持一定温度。室内应有上、下水道。 圣阳电池室内应保持严密，门窗上的玻璃应为毛玻璃或涂以白色油漆。 照明灯具的装设位置，需考虑维修方便，所用导线或电缆应具有耐酸性能型灯具和开关。 取暖设备在室内不准有法兰连接和气门，距离电他不得小于750咖。 风道口应设有过滤网，并有立的通风道。 充电设备不准设在电池室内。 固定型开口式铅蓄电池木台架的安装应符合要求。