

舟山地磅-舟山电子地磅生产厂家

产品名称	舟山地磅-舟山电子地磅生产厂家
公司名称	上海衡高远称重设备有限公司
价格	22600.00/台
规格参数	型号:SCS 产地:上海 品牌:高远
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城西路2511号6幢6层
联系电话	18994595799 18994595799

产品详情

舟山地磅-舟山电子地磅生产厂家

买地磅之前，先要了解一下地磅主要由哪些部件构成、注意要点，基础建造、使用、保养注意要点等，掌握这些知识，便于选型。

第二：吨位。电子地磅常规吨位及尺寸：

电子地磅常规吨位：10吨、20吨、30吨、50吨、60吨、80吨、100吨、120吨、150吨、180吨、200吨。

第三：尺寸。SCS系列大地磅：

宽度系列：3m 3.2m 3.4m

长度系列：6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m 24m

第四：推荐选型。SCS系列大地磅选型：

SCS-20吨（2.5m×5m和2.5m×6m）：适用于三轮车、农用车、单桥车，可用于称量：毛竹、柴火、木屑、稻草、粮食、花生等。

SCS-60吨（3m×7m和3m×8m）：适用于单桥车、大理车、后八轮，可用于称量：煤、煤矸石、碎石、砂、粮食等。

SCS-80吨（3m×9m和3m×10m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）可用于称量：煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。

SCS-100吨（3m×12m和3m×14m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、水

泥罐车，可用于称量：打隧道用秤、修高速用秤、搅拌站用秤、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。

SCS-120吨（3m × 16m和3m × 18m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、拖挂车，可用于称量：矿、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、化工、对外过磅等任何场合。

SCS-200吨（3m × 20m，3m × 21m和3m × 24m）：可用于对外过磅及特殊场合。

地基的选择：

必须浇筑混凝土基础，此基础必须开挖到当地冻土线以下，在施工中应保证混凝土标号，浇预埋件是要保证水平度、位置度等尺寸，在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位。基础浇筑完工后，应按土建规范养护，混凝土达到设计强度指标方可安装地磅。

如果要缩短养护周期，允许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩，并确保接地电阻 <4 欧，从秤台中心位置到磅房应铺设一根铁管，用于穿信号电缆线。

基础施工时请参考我公司的基础图，一般的施工周期加上基础保养期，前后大概时间根据季节及天气因素都有关系。

地基种类分：浅基坑和无基坑两种；

浅基坑即电子地磅安装在地下，安装好后地磅表面与地面齐平。

优点：占地少，不需要做斜坡。这种方式适合场地比较小的客户，但要确保地势较高的情况下。

劣势：如果附近地势低容易受雨水影响，另一方面安装在地下不利于保养及售后维修。地下通风条件差，对于地磅整体寿命有影响。

无基坑即地磅安装在地平面上，地磅表面高出地面，需要做两边斜坡，方便上、下车。

优点：基础做法相对简单，方便维修，安装在地面上，有利于磅体通风，延长磅体寿命，高于地面有利于排水。特别适合场地比较大的客户，或者原来地面已经浇筑好混凝土，不想再重新挖基坑的。

劣势：需要做两边斜坡，占地面积比较大。

舟山地磅-舟山电子地磅生产厂家