

康庭消毒柜 全自动吧台消毒柜 抽屉式消毒柜 消毒柜批发 热销

产品名称	康庭消毒柜 全自动吧台消毒柜 抽屉式消毒柜 消毒柜批发 热销
公司名称	广州乐漫庭厨房设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广州市白云区京溪路云景商务大厦410
联系电话	020-87079587 13690887251

产品详情

康庭产品自投放市场以来,凭着"外观新颖、品质精良、性能卓越"而在业界备受欢迎,深受广大用户的信赖和赞誉。时至今日,"康庭"牌消毒柜设备、商用制冷设备、商用厨房设备和酒店。桑拿沐足消毒设备广泛应用于各星级酒店、宾馆、餐厅、美容美发(店)和沐足、桑拿中心等行业,产品销售已经遍布中国大江南北。酒店型全自动吧台消毒柜以豪华新颖的外观设计,彰显个性;多功能的内容结构,可呈放各种餐具;玻璃透窗及纯天然大理石柜面设计,更显高贵典雅。本产品适用于宾馆、餐厅、酒楼包厢等场所。

主要技术参数：

产品型号:YTP320A-KT11

参考容积:320L

额定功率:1800W

额定电压:220V

额定频率:50HZ

筛网载重量:5kg/室

臭氧浓度: 20mg/m3

保温时间: 70

消毒时间:60min

产品尺寸/mm:1216*470*880

包装尺寸/mm:1306*610*985

性能特点：

- 1、运用高强度臭氧+低温红外线双效杀菌，对有害的病菌进行高效灭杀，为您营造健康空间；
- 2、柜体外壳采用全不锈钢板材，坚固耐用、豪华亮丽，清洁简单方便；
- 3、隐藏式滑轨抽屉，取放方便快捷、轻松自如；高性能主控制板、发热元件，省时更省电；
- 4、名厂大企，信息标志，消毒卫生符合国家标准，是宾馆、餐厅、酒楼包厢等场所的理想消毒设备。

型号规格 容积 额定功率 额定电压 额定频率 消毒温度 消毒时间 产品净尺寸(mm) 产品包装尺寸(mm) YTP130A-

KT11 130L 600W 220V 50Hz 70 60min 620 × 470 × 786 715 × 555 × 876 YTP260A-

KT11 260L 1200W 220V 50Hz 70 60min 1230 × 470 × 786 1306 × 610 × 876 YTP160A-

KT11 160L 900W 220V 50Hz 70 60min 608 × 470 × 880 715 × 610 × 985 YTP320A-

KT11 320L 1800W 220V 50Hz 70 60min 1216 × 470 × 880 1306 × 610 × 985

消毒柜的维护和保养

1 消毒柜应水平放置在周围无杂物的干燥通风处，距墙不宜小于 30cm。

2 要定期对消毒柜进行清洁保养，将柜体下端集水盒中的水倒出并洗净。清洁消毒柜时，先拔下电源插头，用干净的湿布擦拭消毒柜内外表面，禁止用水冲淋消毒柜。若太脏，可先用湿布蘸中性洗涤剂擦洗，再用干净的湿布擦净洗涤剂，最后用干布擦干水分。清洁时，注意不要撞击加热管或臭氧发生器。

3 要经常检查柜门封条是否密封良好，以免热量散失或臭氧溢出，影响消毒效果。

4 使用时，如发现石英加热管不发热，或听不到臭氧发生器高压放电所产生的“吱吱”声，说明消毒柜出了故障，应停止使用，送维修部门修理。

消毒柜一星与二星消毒的区别：

一星级消毒柜：

a)对大肠杆菌杀灭率应不少于99.9%；

b)对金黄色葡萄球菌杀灭率应不小于99.9%。

二星级消毒柜：

a)对大肠杆菌杀灭率应不少于99.9%；

b)对金黄色葡萄球菌杀灭率应不小于99.9%。

c)对乙型肝炎表面抗原(GBsAg)的破坏效果试验应呈阴性反应。