

爱普生EB-C1000X投影仪

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 爱普生EB-C1000X投影仪 |
| 公司名称 | 成都吉安泰成科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市科华北路68号花样年华814 |
| 联系电话 | 86-02885011700 13980785976 |

产品详情

爱普生EB-C1000X会议办公投影仪:

亮度2600流明,对比度2000:1,特有的高效防尘功能,滑盖功能,画面冻结功能,信号源自动搜索等商务功能,帮

助你轻松使用投影仪办公演示:

爱普生商务投影仪EB-C1000X主要参数:

一、光学参数:投影机类型:会议办公型 投影技术:LCD 技术类型及规格:0.55英寸

投影方式:正投/背投,桌面/吊顶 标称光亮度(流明):2080/2600 标准分辨率(dpi):1024×768

对比度:2000:1 二、投影参数:投影镜头:手动聚焦,1.2倍光学变焦 F=1.58-1.72 / f=16.9 mm-20.28mm

变焦比:1.2倍 投影画面尺寸(米):30-300英寸 投影距离(米):0.85-10.92 屏幕宽高比例:4:3

色彩(万):1677 有效扫描频段:水平:15-92 kHz,垂直:50-85 Hz 输入端子:D-sub 15pin×2, RCA(白)

×1(左), RCA(红)×1(右), 复合视频:RCA(黄)×1 S-Video:迷你 DIN×1, 分量视频:D-sub 15pin×

2, 视频RGB:D-sub 15pin, RCA(白,红)×1 对输出端子:D-sub 15pin×1

视频信号方式:NTSC/NTSC4.43/PAL/MPAL/NPAL/PAL60/SECAM,480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p

三、其它参数:灯泡:200W UHE (E-TORL) 灯泡寿命 (小时) : 5000 功耗 (W) : 279 扬声器 : 5W

电源 : 110 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz 噪音 (dB) : 30 重量 (kg) : 3.8 长度 (mm) : 450

宽度 (mm) : 274 高度 (mm) : 114

四、标准

配件 : 电源线3.0米

, 计算机电缆线1.8米, 摇控器 : AA型

碱性电池, 密码保护标签, [爱普生投影软件](#), 线缆固定夹, 后线缆盖

五、其它特性 : 用户标识更改功能, A/V

滑盖功能, 画面冻结功能, 信号源自动搜索, RGB光阀式液晶投影系统 六、环境参数 :

工作温度 () : 5-35 工作湿度 : 20%-80%, 无凝结 七、保修政策:

整机2年, 灯泡6个月

八、爱普生商务投影机EB-C1000X外观图片:

1、爱普生商务投影机EB-C1000X外形大小:

2、爱普生商务投影机EB-C1000X后视图: 3、爱普生商务[投影机](#)EB-C1000X指示灯:

4、爱普生商务投影机EB-C1000X保修卡: 5、爱普生商务办公投影机EB-C1000X安装:

6、爱普生商务投影机EB-C1000X附件: 7、爱普生商务投影机EB-C1000X接口输入:

8、爱普生商务投影机EB-C1000X控制面板: 9、爱普生商务投影机EB-C1000X前视图:

10、爱普生商务投影机EB-C1000X说明书: