

# 帝幸包装小笼包封杯机手动封杯机手动

产品名称	帝幸包装小笼包封杯机手动封杯机手动
公司名称	上海帝幸包装制品有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	电压:220v 包装速度:1200盒/小时 功率:1600w
公司地址	上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6899号7号楼622室
联系电话	021-61848218 13681736964

## 产品详情

不符标准，可采用机加工与定心敲击法结合修复。严重锈蚀时，应更换阀座。片应光滑，无划痕，弹性符合要求。制阀5.2.1调节压力阀阀芯与阀座吻合严密，煤油渗漏试验五分钟，渗漏不超过一滴。根据磨损情况，可相应采取机加工，定心敲击法或研磨法修复。无法修复则更换。油阀质量标准、检修方法与压力阀相同。体部分5.3.1柱塞5.3.1.1与导向套配合尺寸公差为 $\pm 0.02$ mm，圆度为 $0.02$ mm，直线度为 $0.02$ mm，表面粗糙度为 $Ra 0.4$ ，表面硬度HR5-55。2配合轴径与轴径同轴度 $0.02$ mm。修磨量 $0.1D$ (D为直径)。向套5.3.2.1与柱塞配合尺寸公差为 $\pm 0.02$ mm，表面粗糙度 $Ra 0.4$ ，内径与外径同轴度为 $0.02$ mm。封图应有良好弹性，无老化裂纹现象，与柱塞配合面无划痕损伤。轴、中轴部分5.4.1曲轴5.4.1.1主轴颈、曲柄颈与轴瓦配合尺寸公差为 $\pm 0.02$ mm，圆度 $0.02$ mm，直线度 $0.02$ mm，表面粗糙度 $Ra 0.4$ 。2主轴颈与曲柄颈平行度为 $0.03$ mm。轴颈与曲柄颈大修磨量为直径的 $0.4$ 。瓦壳5.4.2.1与轴瓦配合表面无拉伤起毛现象，表面粗糙度 $Ra 0.4$ 。2与轴瓦配合表面与导向孔垂直度为 $0.02$ mm。轴瓦壳组合后，其两端导向孔同轴度 $0.02$ mm。瓦5.4.3.1与轴瓦壳配合尺寸公差为 $\pm 0.02$ mm，圆度 $0.02$ mm，配合表面粗糙度 $Ra 0.4$ 。2轴瓦键槽与键配合尺寸公差为 $\pm 0.02$ mm。帝幸包装小笼包封杯机手动封杯机手动帝幸包装封杯机羊肉卷

上海帝幸包装制品有限公司主要生产快餐盒封口机,气调包装机,铝箔盒封口机,锁鲜盒封口机,真空贴体包装机,封碗机,封杯机,封桶机,充气封口机系列以及辅助设备等。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速。一般为12转/分,当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如13转/分);被测物表面应擦拭清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度。、用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为1分钟?答:用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测一分钟后的读数为准。因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随着时间的增长而逐渐下降。

定制自动塑料盒封口机小方盒封膜机封盖机年糕食品封口机,帝幸包装[工厂定制],各种杯装、碗装、盒装、瓶罐、软管、桶装及其他异型装封口机,按需求定制封口机,[交期短3-7天]。采用数控设备加工模具,不锈钢机箱,!密封要好封口线条均匀切边小,不鼓包等优点生产出来的产品美观,提升档次。

本公司生产的包装机还可以按照您的盒子要求定制机器。可以包装老酸奶,果汁,杨梅汁,果冻,年糕

，八宝饭，酒酿，羊肉卷，牛肉卷，水饺，包子，鱼排，鱼丸，豆腐魔芋丝，烧卖，锅贴，小笼包，鸭血，猪肉，内脏，快餐，便当，外卖打包，熟食，肺片，净菜，方便菜，速冻食品，梅菜扣肉，腊肉，整鸡，整鸭，爆米花花生米，麻花，糕点，酱料，果酱，咖啡，火锅底料，烧烤酱，海鲜盒，巧克力，冰淇淋，水果，大闸蟹，龙虾，麻辣烫，扒鸡等食品包装。