

上海13mm透气型塑胶跑道

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 上海13mm透气型塑胶跑道 |
| 公司名称 | 上海若兰装饰材料有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区九亭沪亭北路 |
| 联系电话 | 021-67755395 15921004903 |

产品详情

橡胶跑道分四种：透气型塑胶跑道、EPDM橡胶跑道、混合型塑胶跑道、预制型塑胶跑道。

一、透气型塑胶跑道特性：

- 1、不容易鼓包：其底层采用的是双液型PU与弹力pvc颗粒紧密结合，为绿色环保设备，具备透气性作用。高温下，路基所产生的蒸气，也会很快的释放出来。蒸汽压力没法汇聚，因此不会造成鼓包状况，且符合限制，韧性好。
- 2、整体面层选用EPDM（三元乙丙）颗粒，使其具有高度紫外光抵抗能力，实践经验证明，无退色，超强力耐磨损。
- 3、不了粒，整体面层的EPDM（三元乙丙）颗粒是和聚氨酯材料浆体、预聚体混和拌和后，采用机械喷漆施工。
- 4、耐老化极好，不容易衰老。
- 5、弹力平稳，一年四季弹力无差，不容易冬硬夏软。
- 6、能量旋转及抗撕裂力好，注重选手舒服和安全，有利于选手充分发挥或提分。
- 7、注重运动场整体性能，融入各项目及长久赛事训练等。
- 8、划线不容易脱漆，色泽饱满、不掉色，耐磨性能更好。
- 9、平面度做到田联规范，滤水性好，小雨天无需要终止赛事，大过可以立即赛事，也不会有存水状况。

二、EPDM橡胶跑道特性：1、抗晒抗腐蚀：全天应用，不会因为紫外光，雾霾等破坏而退色，能长时间保持其品质的质量。2、多种多样颜色灵便组合：颜色多种多样，且颜色温和，颗粒表面，避免晃眼光线反射面，美观大方耐久度，同时可采用多色彩的搭配。3、耐磨性能强：耐磨耗性低于2.5%，能够满足各个院校长期，高使用次数的需求。4、抗毁坏：在承受力较大应用频繁地百米起跑点，不受钉子鞋或短跑架毁坏。5、简易：维修方便、节约期间费用。

三、混合型塑胶跑道特性：

1、全天应用：一切时节及温度差，均能够维持品质的质量，下完雨后可再使用，提升充分利用时间，提升场所利用率。2、弹力：具备适当的弹力及回弹力，可以减少体力耗费，提高竞赛成绩。3、抗冲击：适当消化吸收足部撞击力，降低运动伤害，长期性训练及赛事均适合。4、耐老化：不会因为紫外光、活性氧、雾霾的污染而退色、脱层或变软，并且能够始终保持其亮丽的色彩。5、耐磨性能：耐磨耗性低于2.5%，达到各个院校长期，高使用次数的需求。6、耐膨胀性：也不会因为田径运动器械的撞击而无法修复弹力。7、抗钉力：在承受力较大应用频繁地百米起跑点，也不受钉子鞋或短跑架毁坏。8、抗冲击性：具备坚韧的弹性层及缓冲垫，可吸收强劲冲击性，表层不容易损伤。9、平整性：施工过程中应用自流平材料，表层平整，能适用尤其平整的比赛场规定。10、粘合性：独特工程施工解决，粘合力好，可抑制水分升高，无出泡、脱离的现象。11、安全系数：能防止摔倒存在的运动伤害。12、经济发展：维修方便、节约期间费用。13、颜色：专用型高弹力EPDM和PU颗粒物，表层色调温和，颗粒表面，避免晃眼光线反射面，美观大方耐久度，同时可采用多色彩的搭配。

预制型塑胶跑道特性：商品在设计过程中充分考虑到运动员运动生理学必须：立体式网状结构的内部构造，使运动场具有良好的弹性、抗压强度、柔韧性及减振实际效果，大限度地减少了运动员肌肉劳损的微损害。