

# 南昌边坡防护网安装 边坡网施工

产品名称	南昌边坡防护网安装 边坡网施工
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

南昌市主动防护网组装 边坡网工程施工，【82000平米】主动防护网是通过镀锌钢丝绳大网站，钢丝格栅小网，锚索，支撑点绳，手术缝合绳，钢丝绳夹在主动防护网里还有立杆，底座，拉锚绳，减压环这种零配件组成，主动防护网具有较好的边坡绿化实际效果，及其简易易上手在大多数边坡支护工程中应用。

南昌市主动防护网组装 边坡网工程施工，【82000平米】有益于环境保护。功效原理上类似喷锚和预应力锚杆等整体面层边坡防护管理体系，但是其软性特点可以使将自动部分集中荷载向四周均材料:边坡防护网、一般钢丝格栅 常称细铁丝格栅 和TECCO高韧性钢丝格栅 匀传送以充分运用整个系统的防护能力，即部分受载，整体作用，从而使得系统软件能够承受比较大的承载力并降低单条锚索的锚固力规定。

材料：边坡防护网、支撑点绳和减压环。由边坡防护网或环形网需阻拦一小块坠石时额外一层细铁丝格栅、固定不动系统软件 锚索、拦锚绳、底座和支撑绳、减压环和钢梁四个关键一部分组成。全面的软性和阻拦抗压强度足够吸收分散化传送预计的坠石冲击性机械能,消能环设计和选用使全面的耐冲击水平获得进一步提高.与钢性阻拦和砌浆挡土墙相比,影响了原来施工技术,使施工期和资金获得降低。

常见规格型号：[钢梁 间隔10M，带消能环的 16双支撑点绳和 16“人”字型往上拉锚绳 每跨6个消能环，16侧拉锚绳 单绳m<sup>2</sup>边坡防护网，产品特征：用数股不锈钢丝盘结为环状彼此扣接所形成的网。SNS软性主动防护系统的现场施工技术标准按下列步骤进行。对坡面防护区域内的翻土及坠石开展消除；

从保护地区下边缘中间逐渐往上和两边放线测量明确锚索孔距，并在每一孔位于凿一深层不低于锚索露出环套长度凹痕，一般孔径20cm深15cm；按设计深度转凿锚索孔并消除孔里烟尘，深度应比设计方案锚索长5 cm之上，直径不低于 45；当受凿岩设备限定时，组成每条锚索的双股钢丝绳应分别锚入两个直径不低于 35的锚孔内。

主动防护网也可以称之为：山体防护网、钢丝网片包山网、山体护坡网。镀锌钢丝绳安全防护网主要以镀锌钢丝绳为主体的主动防护网。它通常是遮盖裹在需要安全防护陡坡或石头上，以限定边坡岩层砂土的侵蚀脱落或毁坏及其为岩坍塌(加固作用)，也将坠石操纵于一定范围内健身运动，从而减少洪涝灾害的产生及降低。

陡坡稳定系统 陡坡平稳操作系统是用于边坡防护网或高韧性钢丝格栅为主导在坐的各位软性网附着在需防范的陡坡或危石上，通过平台的加固作用，限定边坡岩土体的侵蚀脱落、滑坡体坍塌或其它方式的破坏，并实现陡坡相对稳定的一种安全防护加工工艺。陡坡稳定系统一般又被变成主动防护网系统。

现阶段，陡坡稳定系统按照其安全防护作用、防护能力及各所组成的不一样分成下列6中型号规格。