

附着式建筑爬架全钢智能爬架配置齐全

产品名称	附着式建筑爬架全钢智能爬架配置齐全
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园A7
联系电话	18678387609

产品详情

附着式建筑爬架全钢智能爬架配置齐全爬架安装施工知道以下6点就好了，附着式升降脚手架是指搭设一定高度并附着于工程结构上，依靠自身的升降设备和装置，可随工程结构逐层爬升或下降，具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架。附着式建筑爬架全钢智能爬架配置齐全现今已越来越多地应用于工程之中，d时代我们总结了其质量检测要点，一起来看。1.防坠落装置与提升设备分别独立固定在建筑结构上。2.每个楼层设置一道附墙支座。3.防坠落装置应设置在竖向主框架处并与结构附着。4.防倾、导向装置应设置在支座上。5.使用工况下，zui下和zui上防倾装置之间距离不小于2.8m或架体高度1/4。高层建筑爬架，6.安装同步控制系统，并且技术性能应符合JGJ202-2010中的要求。

附着式建筑爬架全钢智能爬架配置齐全27的锚固螺栓安装在建筑结构上，当架体在提升工况下时，提升葫芦上端挂于吊挂件上，吊挂件采用M27的锚固螺栓固定安装在建筑结构上，提升葫芦下端挂与主框架立杆下端附近的双管吊点组件上，升降时通过提升葫芦及吊挂件将架体荷载传递到建筑结构上，这样，通过电动葫芦链条的收缩，可以实现架体相对于建筑结构的上下运动，从而实现爬架的提升运动。架体由多片带导轨的主框架与连接桁架用高强螺栓相连后作为主承力架，上部再用普通双排钢管脚手架连接而成，以bao证架体的整体性。其次，当产品本身的焊接部分严重变形时，请修理或以损坏的程度进行更换。