

全自动织物缩水率试验机松驰毡化检测仪羊毛纺织缩水测试仪

产品名称	全自动织物缩水率试验机松驰毡化检测仪羊毛纺织缩水测试仪
公司名称	泰州市申鑫机械制造有限公司
价格	28000.00/件
规格参数	
公司地址	泰州市海陵区九龙镇振东村1588号3幢（注册地址）
联系电话	18061044088

产品详情

全自动缩水率试验机

本机特点：

- 1、适用于纺织品试验室对棉、毛、丝、麻、化纤的机织物进行洗涤后的缩水试验及羊毛纺织品经机洗后的松驰及毡化试验。
- 2、触摸液晶屏显示；
- 3、预置12道洗涤程序；
- 4、增加手动设置程序；
- 5、用户可以自己增加洗涤程序，并长期保存，任意调用；
- 6、不锈钢外壳及滚笼。

符合标准：

GB/T8629-2017、GB/T8630、FZ/T70009、ISO5077/6330、M&S
P1, P1A, P3A, P12, P91, P99, P99A, P134、BS4923、EN 25077/26330、IEC456、JIS L1909、IWSTM31
and so on.

技术指标：

1、型式：前装式，卧式转鼓型；

洗涤筒动作：正常洗涤：正转12S 停3S

反转12S 停3S

缓和洗涤：正转8S 停7S

反转38S 停7S

柔和洗涤：正转3S 停12S

反转3 停12S

2、洗涤筒直径： (520 ± 1) mm；

3、洗涤筒深度： (315 ± 1) mm

4、洗涤筒洗涤程序：12道预装程序；用户可编制自行增加；

5、工作水位：低水位10cm、高水位13cm；

6、进水时间：注满13cm时 < 2min(水压0.1Mpa)

7、排水时间：自13cm水位至排完 < 1min。

8、洗涤量：5Kg

9、脱水速度：低速甩干 500 ± 20 r/min

高速甩干 800 ± 20 r/min

10、温度控制：水温 ~ 99 （精度 ± 1 ）

11、电加热功率：5.4kW

12、排水泵：30W

13、电源：AC 220V $\pm 10\%$ 50Hz

14、外形尺寸（长×宽×高）：850mm × 750mm × 1200mm

15、净重：260Kg