

不锈钢低温涡轮法兰球阀，DQ341F，欧电阀门

产品名称	不锈钢低温涡轮法兰球阀，DQ341F，欧电阀门
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	3850.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 DQ341F:DQ341F-16P/25P 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

产品详情

DQ341F低温涡轮球阀适用于低温液体贮运设备的管理系统，具有开关灵活、密封可靠的特点，也可用于其他低温和深冷介质的管理系统。

低温涡轮球阀主要用于输出液态低温介质如乙烯、液氧、液氢、液化天然气、液化石油产品等低温介质。用于截断或接通管路中的介质，选用不同材质，可分别适用于不同的温度和介质，zui低工作温度为-196。

低温球阀的驱动方式为手动、蜗轮蜗杆动、气动或电动。低温球阀般采用法兰连接，也可采用焊接连接。

执行标准

设计与制造	结构长度	法兰尺寸	压力-温度
GB122237	GB12221	GB9113 JB79	GB9131

压力试验

公称压力	1.6	2.5	4.0
强度试验	2.4	3.8	6.0
水密封试验	1.8	2.8	4.4
气密封试验	0.4-0.7		

主要零件材料及性能

阀体	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti	CF8	CF3	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	CF8
----	-----	--------------	-----	-----	------------------	-----

球体 阀杆	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	304	304L	1Cr18Ni12Mo2Ti	316
阀座	聚四氟乙烯PTFE 加玻纤增强聚四氟乙烯PTFE+Glass 对位聚笨PPL					
垫片	聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨 齿形垫片					
阀杆座	聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨					
填料	聚四氟乙烯PTFE 增强柔性石墨					
填料压盖	WCB					
介质	水 蒸汽 油品		硝酸类		强氧化介质 醋酸类	