

伊春西门子模块一级代理商

产品名称	伊春西门子模块一级代理商
公司名称	上海领国自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号3959室
联系电话	18800378001

产品详情

伊春西门子模块一级代理商SIEMENS 可编程控制器1、 SIMATIC S7 系列PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-2002、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A可并联.4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

功率模块是一个功率单元（变频器），为相连电机供电。功率模块必须与控制单元相连接，而控制单元中储存有控制和调节功能。

功率模块设计用于无法将电能反馈回电网的单轴驱动。其产生的再生能量通过制动电阻转化为热能。

模块型功率模块具备：

向电机供电的输出逆变器

制动斩波器，用于外部制动电阻

电源 DC 24V / 1 A

用于功率半导体散热的风扇

功率模块PM240-2 FSD 至 FSF 配有集成直流母线电抗器，因此无需电源电抗器。

功率模块 FSA至 FSF 可以提供 0.55 kW 至 132

kW范围内的功率，有带集成电源滤波器和不带电源滤波器两种规格。

功率模块PM240-2 设计用于电柜中的安装，具有以下冷却方式：

内部风冷柜装式安装设备

外部风冷穿墙式安装设备（当前只提供 FSA至 FSC）

列表: 功率模块PM240-2（FSA 至 FSC）一览

--	--

	滤波器
FSA型功率模块，带和不带电源滤波器	FSA型穿墙式安装功率模块，带和不带电源
FSB型功率模块，带和不带电源滤波器	FSB型穿墙式安装功率模块，带和不带电源滤波器
FSC型功率模块，带和不带电源滤波器	FSC型穿墙式安装功率模块，带和不带电源滤波器

列表: 功率模块PM240-2 (FSD 到 FSF) 一览

FSD型功率模块，带和不带电源滤波器1)	FSE型功率模块，带和不带电源滤波器1)	FSF型功率模块，带和不带电源滤波器1)

1)PM240-2，FSD 到 FSF，200-240 V 仅提供不带集成电源滤波器的规格。SINAMICS S120 – 实现更佳效率的功能

基本功能：转速控制、转矩控制、定位功能

智能启动功能，用于电源中断后的独立重新启动

驱动器相关 I/O互连 BICO 技术，易于使驱动系统适应其操作环境

集成安全功能，用于合理实施安全解决方案

调节的馈电/再生反馈功能，用于防止电源产生不良反应，允许恢复制动能，确保防止线路波动的更高稳定性。

DRIVE-CLiQ -所有部件之间的数字式接口

所有SINAMICS S120 部件（包括电机和编码器）均通过一个被称为 DRIVE - CLiQ的串行连接接口进行相互连接。DRIVE-CLiQ形成整个驱动系统的背板。采用标准化电缆和连接器，降低了不同部件的种类，并削减了库存成本。对于其它厂商的电机或者改造应用，可使用变换器标准组件（传感器模板）将常规编码器信号转换成DRIVE-CLiQ。

快而安全：电子铭牌

SINAMICSS120

驱动系统重要的数字连接件是集成在各个组件中的电子标牌。它们允许通过 DRIVE-CLiQ 链路自动检测所有驱动器组件。因此，在调试或更换组件过程中，无需手动输入数据，有助于确保快速、成功地调试驱动器！例如，电机的电子标牌包含电气等效电路图的参数和内置电机编码器的特性数据，以及订购和标识编号的信息。