

济南市aeps聚苯板生产厂

产品名称	济南市aeps聚苯板生产厂
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	1.80/千克
规格参数	四通:支持定制 厚度:2.5cm-15cm 容重:100-160
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

隔热保温聚合聚苯板生产厂家从事聚合聚苯板新产品的研发、生产与运营的公司，有着现阶段比较的生产设备，目前拥有6条生产线，年产量聚合聚苯板5000余吨。主要产品包括墙体保温、阻燃的聚苯保温板，有很多种规格型号，被普遍地用于在我国、电力工程、机械设备、原油、化工厂、冶金工业、造船业和交通运输业等国民经济各行各业，远销全国各地20多个省市自治州、市辖区，并**俄国、蒙古族、韩、越南地区、巴基斯坦及东南亚地区，受到广大客户热烈欢迎。aeps聚合聚苯板生产厂家商品成分主要是以聚苯乙烯颗粒或其它聚合物为主导，通过提升少量提升剂，汇聚成形而制成具备内肌构造的硬质泡沫塑料，它传热系数低、抗压强度高、抗拉强度高及其阻燃性作用好等特点。

- 1、A级阻燃性：聚合聚苯板产品解决了传统式EPS保温泡沫板易燃性的缺陷，生产过程中，经gao压气流拌和、挤压成型、超低温发泡材料，使防火材料变成蜂窝防火安全隔离仓，阻隔火焰传播，不点燃，不扩散，给项目在火苗的情形下带来了**，安全系数十分gao。彻底做到gongan部所规定的A2级防火标准。
- 2、墙体保温：其传承了传统式有机化学隔热保温材料导热系数低的优势，比市场中比较常见的酚醛保温板、保温泡沫板等保温性能好。让工程建设更节能，让住宅更加舒适。

难燃聚苯珍珠岩板聚合聚苯板的功能特点1、质量轻量化

堆积密度在25kg/m³，自重轻，缓解了建筑荷载，提升了黏贴安全系数。

保温隔热材料中珍珠岩板与EPS的尺寸稳定性佳，而XPS、硬泡聚氨酯容隐发生弯曲涨缩，尤其是薄厚厚（一般超过5cm）时比较严重。2、传热系数低 传热系数为0.033W/m.k，除硬泡聚氨酯外，是传热系数小保温隔热材料，属高效率新型保温材料，更适合于寒冷地区应用。 相同条件下的节能要求下，按热工计算，珍珠岩板薄厚能与XPS、酚醛保温板非常，比EPS降低18%薄厚，比岩棉板少20%，比外墙保温砂浆少53%，降低原材料使用量，防止了建筑密度的无所畏惧提升，所以其综合性合理性更优质。 因为吸水性低，珍珠岩板传热系数更持久，保温性能长久。从二十、三十年的长期性角度来说，对业主代表着可以节省更多能源成本。（同样节能环保要求下，按热工计算：25mm珍珠岩板=40mm发泡材料聚苯保温板=200mm加气混凝土=620mm煤矸石烧结砖）3、尺寸稳定性 尺寸稳定性，形变量小，与EPS非常，是尺寸稳定性比较好的保温隔热材料。系统软件抗弯曲水平好于XPS、硬泡聚氨酯、酚醛保温板等保温隔热材料，防止系统软件饰面板出现裂缝，不美观。 抗弯曲能力很强。工程施工及

使用中，在外力作用和高温等功效下不弯曲涨缩，合理确保铺装平面度和系统的稳定性，耐用性。