

柔性防护网照片 被动防护产品系列

产品名称	柔性防护网照片 被动防护产品系列
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

主动防护网相片 处于被动安全防护产品种类，【型号齐全】我司大批量生产主动防护网各种型号规格，仓储运行内存有100000平方米主动防护网现货交易，柔性防护网有GPS1、GPS2，主动防护网有RX-025,RX-050,RX-075,RXI-025,RXI-050,RXI-075,RXI-100,RXI-150,RXI-200。

主动防护网相片 处于被动安全防护产品种类，【型号齐全】每钢丝绳网与四周支撑点绳间以手术缝合绳缝合相互连接并绷紧，该预预应力加工工艺可以使系统边坡施加一定的反向力矩工作压力，进而提升表面岩土体的稳定，尽可能的阻拦坍塌坠石的产生，并把一小部分坠石控制在一定的空间中健身运动，与此同时，在钢绳网下铺装S02.250型钢格网，以阻拦超小型岩块的坍塌。

人为相互配合机械设备对坡面防护区域内的浮灰及晶石开展消除；依据地质条件，孔间距会有0.3m的变化量，并在每一孔位于凿一定深层不低于锚索露出环套长度凹痕，一般规格20cm,深20cm；打孔1、锚孔钻入：成桩均速钻入，严格把控打孔速率，以避免打孔弯折和变形。

主动防护网的主要结构是双层安全防护网，一层呢是镀锌钢丝绳大网站，一层呢是格栅小网。小网呢用于阻拦一些小的石头，而大网站就是阻拦大石块的，乃至重约十吨重石头都是能够阻拦的。主动防护网的支撑系统呢，是通过工型钢柱、左右支撑点绳而所组成的。我们首先要在山坡上竖起一根根的钢梁来，随后用左右支撑点绳把钢梁呢再相互连接，之后呢就是把双层安全防护网放在支撑点绳上边。

主动防护网固定系统软件呢，是通过手术缝合绳、锚索、拉锚绳、减压环等构成。只是简单的把安全防护网放在钢梁支撑绳上肯定是不行的，这种主动防护网不稳，要用手术缝合绳来牢固，然后公路边坡打进锚索，随后用拉锚绳把钢梁和锚索联接固定不动。这个就较为详细了，自然减压环也是非常重要的，它的功能呢要当有大石头冲击性主动防护网时，给大家的拉锚绳和支撑绳一个缓存的功效，不容易使其再波影响下就扯断。

主动防护网由边坡防护网或环形网(需一小块坠石时额外一层细铁丝格栅)，固定不动系统软件(锚索、拦锚绳、底座和支撑绳)、减压环和钢梁四个关键一部分组成。钢梁和边坡防护网联接组成构成一个总体，对自己所安全防护的地区产生面安全防护，因此阻拦坍塌岩体砂土的往下坠，发挥边坡绿化功效

主动防护网的柔软和硬度足够吸收分散化传送500KJ之内的坠石冲击性机械能,消能环设计和选用使全面的耐冲击水平获得进一步提高SNS主动防护网与刚度和砌浆挡土墙相比,影响了原来施工技术,使施工期和资金获得降低。材料:边坡防护网、支撑点绳和减压环结构:由边坡防护网或环形网(需一小块坠石时额外一层细铁丝格栅)、固定不动系统软件(锚索、拦锚绳、底座和支撑绳)、减压环和钢梁四个关键一部分组成。