

aeeps聚苯板山东厂家

产品名称	aeeps聚苯板山东厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	1.80/千克
规格参数	四通:支持定制 厚度:2.5cm-15cm 容重:100-160
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

我公司采用**技术性制造的膨胀聚苯乙烯泡沫塑料板通称EPS，分成通用型(PT)和防火型(ZR)，相对密度为6-30kg/m³,常温下传热系数为0.039-0.042w/(m.k)，基础板规格6000mm*1200mm*600mm,同时可按用户要求切成各种形状和大小。?产品优势：

保温泡沫板具备质地轻，墙体保温、吸水能力小、抗低温等特点。?适用范围：

地热采暖，彩钢瓦夹芯，冷库保温，房屋建筑别墅地下室防水，房屋建筑墙体保温，墙体保温等。尤其详细介绍：正在做外墙保温材料时，本公司的EPS板生产流水线由于采用了本企业产品隧道施工式恒温房，既可以持续大批量生产（3000平方米/天，厚50mm），又可*每日新上市商品都是在60度恒温房中熟成了5天左右，能直接挂墙应用，*墙壁不容易干裂。

?根据地域工程建设国家标准JG149 - 2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》EPS泡塑成形基础理论泡沫以塑胶为基础成分，含有较多的气泡，因而泡沫可以说是以空气为填料的复合塑料。依据塑料物理特性，泡身体素质地薄厚水平可将泡沫分成三大类。聚苯乙烯泡沫塑料、酚醛泡沫塑料、环氧树脂胶泡沫、一部分聚氨酯泡沫塑料都是属于硬质泡沫塑料；而塑胶、弹性聚氨酯及部分异戊橡胶的泡沫就属于软塑泡沫。可发性聚苯乙烯环氧树脂（ExpandablepolyStyrene）要在聚乙烯珠粒里加入熔点沸点的液体发泡剂，在加热充压的条件下，渗入聚乙烯珠粒中，使之增溶，做成可发性聚苯乙烯环氧树脂（珠粒）。在遇热的情形下，聚乙烯变软而熔点沸点乙烷蒸发造成聚乙烯颗粒膨胀，运用这一基本原理，把它通过计发、熟成、成形、烘干处理及分割等制作工艺制取可发性聚苯乙烯产品。它既可以用以做成不一样相对密度、不一样外形的泡沫产品，又可以生产出很多厚度泡沫塑料塑胶板，广泛运用于工程建设、外包装、日用品、工业用品等行业。

隔热保温聚合聚苯板生产厂家从事聚合聚苯板新产品的研发、生产与运营的公司，有着现阶段比较的生产设备，目前拥有6条生产线，年产量聚合聚苯板5000余吨。主要产品包括墙体保温、阻燃的聚苯保温板，有很多种规格型号，被普遍地用于在我国、电力工程、机械设备、原油、化工厂、冶金工业、造船业和交通运输业等国民经济各行各业，远销全国各地20多个省市自治州、市辖区，并**俄国、蒙古族、韩、越南地区、巴基斯坦及东南亚地区，受到广大客户热烈欢迎。A级难燃保温隔热板特性密度Kg/m³

160——200抗压强度MPa 0.4——0.5拉拔MPa 0.2
——0.26传热 W/(m.k) 0.042——0.045