

900KW康明斯发电机

产品名称	900KW康明斯发电机
公司名称	广东鸿森机电工程有限公司
价格	368000.00/台
规格参数	型号:厂家价格 适用范围:医院或工厂
公司地址	广东省东莞市常平镇禾碌岭一街22号(注册地址)
联系电话	0769 - 82989129 13612662967

产品详情

900KW重庆康明斯柴油发电机组供货范围：柴油发电机组及其进排风系统、供油系统、排烟系统、控制系统、设备运输、安装、调试等相关工作。

我公司承接发电机房环保降噪工程，包第三方检测报告：

工程范围：环保工程、进排风系统、供油系统、排烟及尾气处理系统、电气系统、天花系统、墙面系统、隔音门系统、接地系统、调试系统的安装调试、竣工验收等相关工作。机房土建不在范围内。

我公司提供的康明斯900KW发电机组有以下配套服务：

服务范围：包括但不限于机房工程图纸深化设计、供货、运输、卸货、二次搬运、就位、安装调试、检测、技术服务及培训、环保验收、获得环保合格证及售后服务。

重庆康明斯900KW柴油发电机组技术参数

900KW康明斯柴油发电机组生产厂家	：广东鸿森机电工程有限公司		
输出容量（kVA）	：1125 / 1250		
输出功率（kW）	：900 / 1000		
功率因数	：0.8（滞后）		
频率(Hz)	：50		
输出电压（V）	：400 / 230		
（长行/备用）输出电流（A）	：1623.8 / 1804.3		
机组尺寸（长×宽×高）（mm）	：4400×2100×2300		
机组净重（kg）	：9500		
柴油机			
生产厂家	：重庆康明斯发动机有限公司		
型号	：KTA38-G9	额定转速（RPM）	：1500

气缸数	: 12	输出功率 (kW)	: 1089
气缸排列方式	: V	燃油规格、等级	: 中国0#(轻柴)
缸径/行程 (mm)	: 159/159	燃油消耗量 (L/h)	: 228/256
气缸总容积 (L)	: 37.8	润滑油规格、等级	: API-CD级以
压缩比	: 13.9:1	润滑油总容量 (L)	: 135
进气方式	: 涡轮增压	润滑油温度 ()	: 121
调速方式	: 电子调速	机油消耗量(L/h)	: 0.87
节温器调节温度范围()	: 82-93	排烟温度 ()	: 529
允许背压 (KPa)	: 10	进气阻力(kPa)	: 3.7
冷却方式	: 闭式循环水冷	进气量 (L/S)	: 1309
冷却液容量(L)仅发动机	: 124	排气量 (L/S)	: 3540.1
冷却液温度 ()	: 100/104		
发电机			
生产厂家	: 无锡斯坦福		
型号	: LVI634F	励磁方式	: 无刷自励式(PMG可
电压调整范围	: ± 5%	稳态电压调整率	: ± 1.0%
温升	: H	电压控制方式	: AVR
绝缘等级	过载能力	: 1.5倍2分钟	
防护等级	: IP23	短路能力	: 3倍10秒钟
效率	: 95.8%	冷却方式	: 自冷式
电话干扰系数	: THF<2%, TIF<50	转子型式	: 凸极式

900KW康明斯发电机分为常用900KW和备用900KW两种，发动机的功率和型号不同，不同的型号在产品配置和使用性能上都存在着比较大的差距，当然在价格上也是不同的，我们在选择康明斯发电机的时候要注意进行区分。