

# 核桃壳过滤器

产品名称	核桃壳过滤器
公司名称	宜兴市咏佳环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国 江苏 宜兴市 高塍工业集中开发区
联系电话	0510-87893521 13901538521

## 产品详情

一、概述：核桃壳过滤器是以核桃壳为过滤介质，经特殊处理的核桃壳，由于表面面积大，吸附能力强，因而去除率高。二、适用范围：1.陆地及海洋油田、石化、冶金含油污水处理  
2.港口、码头、油库含油污水处理 3.船舶及其它含油污水处理 4.适用于钢铁、冶金工业、煤炭行业含油污水及其它含油废水循环系统的再利用处理的过滤处理； 5.适用于大水量的油田回注水精细过滤、海上石油平台产出水及稠油油田热采锅炉再生利用水处理；  
6.适用于电厂、炼油厂和石油化工厂的冷却循环水的过滤处理及深度处理。三、工作原理：该过滤器是利用过滤分离原理研制成功的分离设备，采用了耐油滤材—特殊核桃壳作为过滤介质，利用核桃壳比表面积大、吸附力强、截污量大的特性，去除水中的油和悬浮物。该设备有自动和手动两种控制方式。过滤时，水流自上而下，经布水器、滤料层、集水器，完成过滤。反洗时，搅拌器翻转滤料，水流自下而上，使滤料得到彻底清洗再生。四、技术参数：1.处理效果

2.工作环境参数工作温度：5-60；工作压力：0.6MPa；进水水压：0.4MPa；反冲洗进水水压：0.15 MPa；进出口压差：0.1-0.2MPa。3.运行参数工作方式：压力式；运行方式：水流自上而下；过滤速度：20-25m/h；运行周期：8-24h；反洗方式：水反洗；反洗耗水：1-3%；反洗强度：4-15l/s·m<sup>2</sup>；反洗历时：20-30min；反洗膨胀率：30-50%。