

# 新洲区阳逻环卫车清理化粪池抽污公司

产品名称	新洲区阳逻环卫车清理化粪池抽污公司
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	.00/件
规格参数	设备:大小型抽粪车 优势:快速响应 服务范围:武汉三镇及周边城市
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期）11栋15层8室（注册地址）
联系电话	136-28657110 13628657110

## 产品详情

新洲区阳逻清理化粪池,新洲化粪池抽污公司,一般化粪池清掏工作是怎么来计算得,按车也可以按化粪池得大小,化粪池清理的容积是可以容纳的容积,一般以立方米估算。化粪池清洗量怎么计算?

1.一、二池有效容积:应根据用户数量和粪便储存发酵所需时间确定,达到无害化。一般要求一、二池的有效容积要保证粪便能在其中停留30天,在第三池停留30天。

每人每天大小便的排泄量约为1.5L,节水型座便器的冲水量可按2计算。因此一和二池塘的较小计算容积不能小于3.5升.三个池的容量取决于服务周期,通常不小于一个和二池的总和。如果是抽水马桶,化粪池的容积可以适当加大。

2.三格比例:一池和二池体积不同,对寄生虫卵沉淀效果有一定影响。如果一池容积太小,粪便存放时间短,达不到粪便分解沉淀的目的,粪便和鸡蛋可能进入二池,增加二池的负担,容易造成粪便管堵塞。如果二池容积相对较小,粪便在二池停留时间较短,粪便无害化处理效果较差。

一般三个池的比例应该是2:1:3。一个池应该储存20天,二个池应该储存10天,三个池应该储存30天。化粪池的有效深度为1000毫米,较多不小于900毫米,与化粪池的上部空间相比,池深约为1150毫米。

3.粪肥穿越管位置:粪肥穿越管的安装位置与粪肥流向、流程长度、是否有利于厌氧处理、是否能有效阻挡粪肥皮和粪肥残渣、维持一、二池有效容积有关。新鲜粪肥进入粪坑后,在上层集中形成粪皮,然后逐渐疏松崩解,以较大的比重下沉形成粪渣,粪皮与粪渣之间为稀粪液。

寄生虫卵一般集中在粪皮和粪渣中。所以粪管要放在寄生虫卵少的中间粪液里。过粪管应倾斜安装在两个隔墙上:一池至二池的过粪管下端位于一池的下三分之一处,上端距二池顶部约100mm从二个池塘到三个池塘的粪肥,输送管的下端位于二个池塘的下三分之一或中间一半处,上端距离三个池塘的顶部约100。粪便通过管和隔墙之间的水平角度应为60。